

# AMBRA.01

IP65

Уличный светодиодный светильник с нестандартным креплением для подвесного паркового светильника, установленного на опору

- Корпус:

Литой под давлением алюминий, покрытый полиэстерной порошковой краской
- Цвет корпуса:

Черный, RAL
- Напряжение питания:

220 В
- Класс электрозащиты:

Класс I
- Пылевлагозащита:

IP65
- Индекс цветопередачи:

CRI >80
- Масса:

0 – 5.9 кг
- Стекло:

Закалённое стекло
- Крепление:

На опору Ø76 мм
- Угол рассеивания:

115°, Road Type
- Цветовая темпеература:

3000К, 4000К, 5000К, 6000К
- Система управления:

On/Off
- Рабочая температура:

–40°C ~ +50°C

| Артикул   | Наименование            | Мощность | Размеры, мм    | Напряжение | Угол рассеивания | Цветовая температура       | Масса, кг |
|-----------|-------------------------|----------|----------------|------------|------------------|----------------------------|-----------|
| PL700010  | AMBRA.01 50W 220V IP65  | 50 Вт    | Ø560×411 / Ø28 | 220 В      | 115°, Road Type  | 3000К, 4000К, 5000К, 6000К | 5.8       |
| PL700015  | AMBRA.01 60W 220V IP65  | 60 Вт    | Ø560×411 / Ø29 | 220 В      | 115°, Road Type  | 3000К, 4000К, 5000К, 6000К | 5.9       |
| PL700020  | AMBRA.01 80W 220V IP65  | 80 Вт    | Ø560×411 / Ø30 | 220 В      | 115°, Road Type  | 3000К, 4000К, 5000К, 6000К | 5.9       |
| PL700021A | AMBRA.01 BRACKET SINGLE | 0        | 915×550 (Ø60)  | 220 В      | 0                | 0                          | 0         |
| PL700022A | AMBRA.01 BRACKET TWIN   | 0        | 915×1040 (Ø60) | 220 В      | 0                | 0                          | 0         |