

SIZE 1

SIZE 2

SIZE 3

AMBRA.02

IP66

Уличный светодиодный светильник предназначен для освещения дорог и широкополосных шоссе, а также городских улиц и площадей

Корпус:

Литой под давлением алюминий, покрытый полиэстерной порошковой краской

Угол рассеивания:

Road Type

Цветовая температура:

2700K, 3000K, 4000K, 5000K

Система управления:

On/Off, DMX-512, 1-10V

Рабочая температура:

-40°C ~ +50°C

Цвет корпуса:

Черный, Серый, RAL

Напряжение питания:

220 В

Класс электрозащиты:

Класс I

Пылевлагозащита:

IP66

Индекс цветопередачи:

CRI >70

Масса:

5 - 10 кг

Защита от перенапряжения:

10кВ

Стекло:

Закалённое стекло

Артикул	Наименование	Мощность	Размеры, мм	Напряжение	Угол рассеивания	Цветовая температура	Масса, кг
PL700025	AMBRA.02 30W 220V 1-10V IP66 SIZE 1	30 Вт	450×236×105	220 В	Road Type	2700K, 3000K, 4000K, 5000K	5
PL700030	AMBRA.02 60W 220V 1-10V IP66 SIZE 1	60 Вт	450×236×105	220 В	Road Type	2700K, 3000K, 4000K, 5000K	5
PL700035	AMBRA.02 90W 220V 1-10V IP66 SIZE 1	90 Вт	450×236×105	220 В	Road Type	2700K, 3000K, 4000K, 5000K	5
PL700040	AMBRA.02 100W 220V 1-10V IP66 SIZE 2	100 Вт	550×285×110	220 В	Road Type	2700K, 3000K, 4000K, 5000K	7
PL700045	AMBRA.02 130W 220V 1-10V IP66 SIZE 2	130 Вт	550×285×110	220 В	Road Type	2700K, 3000K, 4000K, 5000K	7
PL700050	AMBRA.02 150W 220V 1-10V IP66 SIZE 3	150 Вт	650×335×120	220 В	Road Type	2700K, 3000K, 4000K, 5000K	10
PL700055	AMBRA.02 180W 220V 1-10V IP66 SIZE 3	180 Вт	650×335×120	220 В	Road Type	2700K, 3000K, 4000K, 5000K	10