

AMBRA.03

IP66

Парковый светильник с классическим дизайном для установки на опору, подходит для освещения больших парковых зон

Корпус:

Литой под давлением алюминий, покрытый полиэфирной порошковой краской

Угол рассеивания:

115°, Road Type

Цветовая температура:

3000K, 4000K, 5000K, 6000K

Система управления:

On/Off

Рабочая температура:

-40°C ~ +50°C

Цвет корпуса:

Черный

Напряжение питания:

220 В

Класс электрозащиты:

Класс I

Пылевлагозащита:

IP66

Индекс цветопередачи:

CRI >70

Масса:

9 кг

Крепление:

На опору Ø60 мм

Артикул	Наименование	Мощность	Размеры, мм	Напряжение	Угол рассеивания	Цветовая температура	Масса, кг
PL700060	AMBRA.03 40W 220V IP66	40 Вт	400×400×800	220 В	115°, Road Type	3000K, 4000K, 5000K, 6000K	9
PL700065	AMBRA.03 60W 220V IP66	60 Вт	400×400×800	220 В	115°, Road Type	3000K, 4000K, 5000K, 6000K	9
PL700067	AMBRA.03 80W 220V IP66	80 Вт	400×400×800	220 В	115°, Road Type	3000K, 4000K, 5000K, 6000K	9