

AMBRA.07

TYPE 1



Уличный светильник с широким диапазоном углов оптики, для установки на опору

Корпус: Литой под давлением алюминий, покрытый полиэстерной порошковой краской	Цвет корпуса: Черный, Серый, RAL	Защита от перенапряжения: 10кВ
Угол рассеивания: Road Type	Напряжение питания: 220 В	Стекло: Закалённое стекло
Цветовая темпеература: 3000K, 4000K, 5000K, 6000K	Класс электрозащиты: Класс I	Крепление: На опору Ø76 мм
Система управления: On/Off	Ударопрочность: IK10	
Рабочая температура: -40°C ~ +50°C	Пылевлагозащита: IP66	
	Индекс цветопередачи: CRI >70	
	Масса: 10 кг	

Артикул	Наименование	Мощность	Размеры, мм	Напряжение	Угол рассеивания	Цветовая температура	Масса, кг
PL700195	AMBRA.07 40W 220V IP66 TYPE 1	40 Вт	490×678×120	220 В	Road Type	3000K, 4000K, 5000K, 6000K	10
PL700200	AMBRA.07 55W 220V IP66 TYPE 1	55 Вт	490×678×120	220 В	Road Type	3000K, 4000K, 5000K, 6000K	10
PL700205	AMBRA.07 70W 220V IP66 TYPE 1	70 Вт	490×678×120	220 В	Road Type	3000K, 4000K, 5000K, 6000K	10
PL700210	AMBRA.07 110W 220V IP66 TYPE 1	110 Вт	490×678×120	220 В	Road Type	3000K, 4000K, 5000K, 6000K	10
PL700215	AMBRA.07 150W 220V IP66 TYPE 1	150 Вт	490×678×120	220 В	Road Type	3000K, 4000K, 5000K, 6000K	10