

AMBRA.16

IP66

Уличный светодиодный светильник для освещения парков, площадей, пешеходных зон и автостоянок

Корпус: Литой под давлением алюминий, покрытый полиэстерной порошковой краской	Цвет корпуса: Черный, Серый, RAL	Крепление: На опору Ø76 мм
Угол рассеивания: 120°, Road Type, Рассеянный свет	Напряжение питания: 220 В	
Цветовая темпеература: 3000K, 4000K, 5000K	Класс электрозащиты: Класс I	
Система управления: On/Off	Пылевлагозащита: IP66	
Рабочая температура: -40°C ~ +50°C	Масса: 8 кг	

Артикул	Наименование	Мощность	Размеры, мм	Напряжение	Угол рассеивания	Цветовая температура	Масса, кг
PL700645	AMBRA.16 50W 220V IP66	50 Вт	480×618	220 В	120°, Road Type	3000K, 4000K, 5000K	8
PL700650	AMBRA.16 80W 220V IP66	80 Вт	480×618	220 В	120°, Road Type	3000K, 4000K, 5000K	8
PL700655	AMBRA.16 90W 220V IP66	90 Вт	480×618	220 В	120°, Road Type	3000K, 4000K, 5000K	8
PL700660	AMBRA.16 INDIRECT 30W 220V IP66	50 Вт	480×618	220 В	рассеянный свет	3000K, 4000K, 5000K	8
PL700665	AMBRA.16 INDIRECT 40W 220V IP66	80 Вт	480×618	220 В	рассеянный свет	3000K, 4000K, 5000K	8
PL700670	AMBRA.16 INDIRECT 50W 220V IP66	90 Вт	480×618	220 В	рассеянный свет	3000K, 4000K, 5000K	8