

AMBRA.19



Уличный светодиодный светильник для освещения парков, площадей, пешеходных зон и автостоянок

Корпус: Литой под давлением алюминий, покрытый полиэстерной порошковой краской	Цвет корпуса: Черный, RAL	Крепление: На опору Ø76 мм
Угол рассеивания: 60°, 90°, Road Type	Напряжение питания: 220 В	
Цветовая темпеература: 3000K, 4000K, 5000K	Класс электрозащиты: Класс I	
Система управления: On/Off	Пылевлагозащита: IP65	
Рабочая температура: -40°C ~ +50°C	Масса: 12 кг	

Артикул	Наименование	Мощность	Размеры, мм	Напряжение	Угол рассеивания	Цветовая температура	Масса, кг
PL700705	AMBRA.19 60W 220V IP65	60 Вт	Ø750×500 / Ø76	220 В	60°, 90°, Road Type	3000K, 4000K, 5000K	12
PL700710	AMBRA.19 80W 220V IP65	80 Вт	Ø750×500 / Ø76	220 В	60°, 90°, Road Type	3000K, 4000K, 5000K	12
PL700715	AMBRA.19 100W 220V IP65	100 Вт	Ø750×500 / Ø76	220 В	60°, 90°, Road Type	3000K, 4000K, 5000K	12