

AMBRA.20

IP66

Уличный светодиодный светильник для парков и площадей

- Корпус:

Литой под давлением алюминий, покрытый полиэстерной порошковой краской
- Цвет корпуса:

Черный, RAL
- Напряжение питания:

220 В
- Класс электрозащиты:

Класс I
- Пылевлагозащита:

IP66
- Масса:

10.8 – 12.7 кг
- Стекло:

Закаленное стекло
- Защита от перенапряжения:

10 кВ
- Крепление:

На опору Ø76 мм
- Угол рассеивания:

140°, Road Type
- Цветовая темпеература:

3000K, 4000K, 5000K
- Система управления:

On/Off
- Рабочая температура:

–40°C ~ +50°C

Артикул	Наименование	Мощность	Размеры, мм	Напряжение	Угол рассеивания	Цветовая температура	Масса, кг
PL700720	AMBRA.20 40W IP66 TYPE 1	40 Вт	550×550×210	220 В	140°, Road Type	3000K, 4000K, 5000K	10.8
PL700725	AMBRA.20 60W IP66 TYPE 1	60 Вт	550×550×210	220 В	140°, Road Type	3000K, 4000K, 5000K	10.8
PL700730	AMBRA.20 80W IP66 TYPE 1	80 Вт	550×550×250	220 В	140°, Road Type	3000K, 4000K, 5000K	11
PL700735	AMBRA.20 100W IP66 TYPE 1	100 Вт	550×550×250	220 В	140°, Road Type	3000K, 4000K, 5000K	11.2
PL700740	AMBRA.20 40W IP66 TYPE 2	40 Вт	550×550×210	220 В	140°, Road Type	3000K, 4000K, 5000K	12.3
PL700745	AMBRA.20 60W IP66 TYPE 2	60 Вт	550×550×210	220 В	140°, Road Type	3000K, 4000K, 5000K	12.3
PL700750	AMBRA.20 80W IP66 TYPE 2	80 Вт	550×550×250	220 В	140°, Road Type	3000K, 4000K, 5000K	12.5
PL700755	AMBRA.20 100W IP66 TYPE 2	100 Вт	550×550×250	220 В	140°, Road Type	3000K, 4000K, 5000K	12.7