

AMBRA.21

IP65

Уличный светодиодный светильник для парков, площадей, пешеходных зон и автостоянок

Корпус:

Литой под давлением алюминий,
покрытый полиэстерной порошковой
краской

Угол рассеивания:

140°, Road Type, Рассеянный свет

Цветовая температура:

3000K, 4000K, 5000K

Система управления:

On/Off

Рабочая температура:

-40°C ~ +50°C

Цвет корпуса:

Черный, RAL

Напряжение питания:

220 В

Класс электрозащиты:

Класс I

Пылевлагозащита:

IP65

Масса:

20.4 – 38 кг

Артикул	Наименование	Мощность	Размеры, мм	Напряжение	Угол рассеивания	Цветовая температура	Масса, кг
PL700760	AMBRA.21 50W 2700mm IP65	50 Вт	Ø168×2700	220 В	140°, Road Type, рассеянный свет	3000K, 4000K, 5000K	20.4
PL700765	AMBRA.21 50W 3500mm IP65	50 Вт	Ø168×3500	220 В	140°, Road Type, рассеянный свет	3000K, 4000K, 5000K	24
PL700770	AMBRA.21 50W 5000mm IP65	50 Вт	Ø168×5000	220 В	140°, Road Type, рассеянный свет	3000K, 4000K, 5000K	38