

AMBRA.24

IP66

Уличный светодиодный светильник для освещения парков, площадей, пешеходных зон и автостоянок

Корпус: Литой под давлением алюминий, покрытый полиэстерной порошковой краской	Цвет корпуса: Черный, RAL	Крепление: К опоре до Ø76 мм
Угол рассеивания: 150°, Road Type, Рассеянный свет	Напряжение питания: 220 В	Рассеиватель: Прозрачный/матовый поликарбонат, устойчивый к УФ-излучению
Цветовая темпеература: 2700К, 3000К, 4000К, 5000К, 6000К	Класс электрозащиты: Класс I	
Система управления: On/Off	Пылевлагозащита: IP66	
Рабочая температура: -40°C ~ +50°C	Индекс цветопередачи: CRI >70	
	Масса: 8 кг	

Артикул	Наименование	Мощность	Размеры, мм	Напряжение	Угол рассеивания	Цветовая температура	Масса, кг
PL700830	AMBRA.24 30W 220V IP66	30 Вт	Ø460×730 / Ø76	220 В	150°, Road Type, рассеянный свет	2700К, 3000К, 4000К, 5000К, 6000К	8
PL700832	AMBRA.24 40W 220V IP66	40 Вт	Ø460×730 / Ø76	220 В	150°, Road Type, рассеянный свет	2700К, 3000К, 4000К, 5000К, 6000К	8
PL700835	AMBRA.24 55W 220V IP66	55 Вт	Ø460×730 / Ø76	220 В	150°, Road Type, рассеянный свет	2700К, 3000К, 4000К, 5000К, 6000К	8
PL700840	AMBRA.24 75W 220V IP66	75 Вт	Ø460×730 / Ø76	220 В	150°, Road Type, рассеянный свет	2700К, 3000К, 4000К, 5000К, 6000К	8