

800/1000 мм

TYPE 1

TYPE 2

TYPE 3

# AMBRA.31

IP66

Светильник для ландшафтного освещения

**Корпус:**

Литой под давлением алюминий,  
покрытый полиэстерной порошковой  
краской

**Угол рассеивания:**

120°

**Цветовая температура:**

3000K, 4000K, 5000K

**Система управления:**

On/Off, 0-10V, DALI

**Рабочая температура:**

-40°C ~ +50°C

**Цвет корпуса:**

Черный, Серый, RAL

**Напряжение питания:**

220 В

**Класс электрозащиты:**

Класс I

**Пылевлагозащита:**

IP66

**Масса:**

5 - 40 кг

Артикул	Наименование	Мощность	Размеры, мм	Напряжение	Угол рассеивания	Цветовая температура	Масса, кг
PL700945	AMBRA.31 2500mm 40W 220V IP66 TYPE 1	40 Вт	Ø168×2500	220 В	120°	3000K, 4000K, 5000K	30
PL700950	AMBRA.31 3500mm 80W 220V IP66 TYPE 2	80 Вт	Ø168×3500	220 В	120°	3000K, 4000K, 5000K	35
PL700955	AMBRA.31 4500mm 120W 220V IP66 TYPE 3	120 Вт	Ø168×4500	220 В	120°	3000K, 4000K, 5000K	40
PL700957	AMBRA.31 800mm 15W 220V	15 Вт	Ø118×800	220 В	120°	3000K, 4000K, 5000K	5
PL700959	AMBRA.31 1000mm 15W 220V	15 Вт	Ø118×1000	220 В	120°	3000K, 4000K, 5000K	7