

Плоский кронштейн

Крепление D60 мм

Кронштейн D89 мм

AMBRA.35

IP66

IK08

Уличный светильник

Корпус:

Литой алюминий, покрытый порошковой краской, устойчивой к ультрафиолетовому излучению

Угол рассеивания:

150°, Road Type

Цветовая темпеература:

3000K, 4000K, 5000K, 6000K

Система управления:

On/Off, 0-10V, DALI

Рабочая температура:

-40°C ~ +50°C

Цвет корпуса:

Черный, Серый, RAL

Напряжение питания:

220 В

Класс электрозащиты:

Класс I

Ударопрочность:

IK08

Пылевлагозащита:

IP66

Масса:

8.3 кг

Крепление:

Кронштейн / обхватывающий кронштейн на трубу Ø89 мм / посадочное место на трубу (Ø48/Ø60 мм)

Защита от перенапряжения:

20 кВ

Стекло:

Закалённое стекло

Артикул	Наименование	Мощность	Размеры, мм	Напряжение	Угол рассеивания	Цветовая температура	Масса, кг
PL701030	AMBRA.35 40W 220V IP66	40 Вт	380×320×65	220 В	150°, Road Type	3000K, 4000K, 5000K, 6000K	8.3
PL701035	AMBRA.35 60W 220V IP66	60 Вт	380×320×65	220 В	150°, Road Type	3000K, 4000K, 5000K, 6000K	8.3
PL701040	AMBRA.35 75W 220V IP66	75 Вт	380×320×65	220 В	150°, Road Type	3000K, 4000K, 5000K, 6000K	8.3
PL701045	AMBRA.35 100W 220V IP66	100 Вт	380×320×65	220 В	150°, Road Type	3000K, 4000K, 5000K, 6000K	8.3