

TYPE 1

TYPE 2

TYPE 3

TYPE 4

AMBRA.36

IP65

Светильник для парков и открытых пространств

Корпус:

Литой алюминий, покрытый
полиэстерной порошковой краской

Угол рассеивания:

120°

Цветовая температура:

2700К, 3000К, 4000К, 5000К, 6000К, 6500К

Система управления:

On/Off

Рабочая температура:

-40°C ~ +50°C

Цвет корпуса:

Черный, Серый

Напряжение питания:

220 В

Класс электрозащиты:

Класс I

Пылевлагозащита:

IP65

Индекс цветопередачи:

CRI >80

Масса:

6 – 11 кг

Диаметр опоры:

Ø70 мм

Артикул	Наименование	Мощность	Размеры, мм	Напряжение	Угол рассеивания	Цветовая температура	Масса, кг
PL701095	AMBRA.36 60W 220V IP65 TYPE1	60 Вт	688×92×532	220 В	120°	2700К, 3000К, 4000К, 5000К, 6000К, 6500К	7
PL701100	AMBRA.36 60W 220V IP65 TYPE2	60 Вт	688×92×532	220 В	120°	2700К, 3000К, 4000К, 5000К, 6000К, 6500К	6
PL701105	AMBRA.36 60W 220V IP65 TYPE3	60 Вт	1004×92×532	220 В	120°	2700К, 3000К, 4000К, 5000К, 6000К, 6500К	8
PL701110	AMBRA.36 120W 220V IP65 TYPE4	120 Вт	1916×92×532	220 В	120°	2700К, 3000К, 4000К, 5000К, 6000К, 6500К	11