

AMBRA.37



Светильник для парков и открытых пространств

Корпус:
Литой под давлением алюминий,
покрытый полиэстерной порошковой
краской

Угол рассеивания:
120°

Цветовая темпеература:
3000K, 4000K, 5000K

Система управления:
On/Off

Рабочая температура:
-40°C ~ +50°C

Цвет корпуса:
Черный, RAL

Напряжение питания:
220 В

Класс электрозащиты:
Класс I

Пылевлагозащита:
IP65

Масса:
9 кг

Крепление:
На опору Ø76 мм

Артикул	Наименование	Мощность	Размеры, мм	Напряжение	Угол рассеивания	Цветовая температура	Масса, кг
PL701115	AMBRA.37 30W SINGLE 220VAC IP65	30 Вт	Ø650×217	220 В	120°	3000K, 4000K, 5000K	9
PL701120	AMBRA.37 40W SINGLE 220VAC IP65	40 Вт	Ø650×217	220 В	120°	3000K, 4000K, 5000K	9
PL701125	AMBRA.37 50W SINGLE 220VAC IP65	50 Вт	Ø650×217	220 В	120°	3000K, 4000K, 5000K	9
PL701130	AMBRA.37 60W SINGLE 220VAC IP65	60 Вт	Ø650×217	220 В	120°	3000K, 4000K, 5000K	9