

AMBRA.38

TYPE 2



Светильник для парков и открытых пространств

- Корпус:

Литой алюминий, покрытый
полиэстерной порошковой краской
- Угол рассеивания:

60°, 90°, 120°, 150°×75°
- Цветовая темпеература:

2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6500K
- Система управления:

On/Off
- Рабочая температура:

−40°C ~ +50°C
- Цвет корпуса:

Черный, Серый
- Напряжение питания:

220 В
- Класс электрозащиты:

Класс I
- Пылевлагозащита:

IP65
- Индекс цветопередачи:

CRI >70
- Масса:

5.6 – 6.7 кг
- Крепление:

На опору Ø70 мм, на трос

Артикул	Наименование	Мощность	Размеры, мм	Напряжение	Угол рассеивания	Цветовая температура	Масса, кг
PL701150	AMBRA.38 CYLINDER 50W 220V IP65 SINGLE TYPE 1	50 Вт	Ø400×450	220 В	60°, 90°, 120°, 150°×75°	2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6500K	6.2
PL701155	AMBRA.38 CYLINDER 50W 220V IP65 SINGLE TYPE 2	50 Вт	400×622×200	220 В	60°, 90°, 120°, 150°×75°	2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6500K	6.7
PL701160	AMBRA.38 CYLINDER 50W 220V IP65 SINGLE TYPE 3	50 Вт	400×524×299	220 В	60°, 90°, 120°, 150°×75°	2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6500K	5.6