

AMBRA.38 TYPE 3

IP65

Светильник для парков и открытых пространств

Корпус:

Литой алюминий, покрытый
полиэстерной порошковой краской

Угол рассеивания:

60°, 90°, 120°, 150°×75°

Цветовая температура:

2700К, 3000К, 4000К, 5000К, 6500К

Система управления:

On/Off

Рабочая температура:

-40°C ~ +50°C

Цвет корпуса:

Черный, Серый

Напряжение питания:

220 В

Класс электрозащиты:

Класс I

Пылевлагозащита:

IP65

Индекс цветопередачи:

CRI >70

Масса:

5.6 – 6.7 кг

Крепление:

На опору Ø70 мм, на трос

| Артикул | Наименование | Мощность | Размеры, мм | Напряжение | Угол рассеивания | Цветовая температура | Масса, кг |
|----------|-------------------------------------------------|----------|-------------|------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------|
| PL701165 | AMBRA.38 HEMISPHERE 50W 220V IP65 SINGLE TYPE 1 | 50 Вт | Ø400×514 | 220 В | 60°, 90°, 120°, 150°×75° | 2700К, 3000К, 4000К, 5000К, 6500К | 6.2 |
| PL701170 | AMBRA.38 HEMISPHERE 50W 220V IP65 SINGLE TYPE 2 | 50 Вт | 400×622×273 | 220 В | 60°, 90°, 120°, 150°×75° | 2700К, 3000К, 4000К, 5000К, 6500К | 6.7 |
| PL701175 | AMBRA.38 HEMISPHERE 50W 220V IP65 SINGLE TYPE 3 | 50 Вт | 400×524×339 | 220 В | 60°, 90°, 120°, 150°×75° | 2700К, 3000К, 4000К, 5000К, 6500К | 5.6 |