

AMBRA.40



Светодиодный уличный светильник

- Корпус:

Литой под давлением алюминий, покрытый полиэстерной порошковой краской
- Угол рассеивания:

Рассеянный свет
- Цветовая темпеература:

2700K, 3000K, 4000K, 5600K
- Система управления:

On/Off
- Рабочая температура:

−40°C ~ +50°C
- Цвет корпуса:

Металлик, RAL
- Напряжение питания:

220 В
- Класс электрозащиты:

Класс I
- Пылевлагозащита:

IP65
- Индекс цветопередачи:

CRI >80
- Масса:

24 кг
- Крепление на опору:

Ø60 мм / Ø75 мм

Артикул	Наименование	Мощность	Размеры, мм	Напряжение	Угол рассеивания	Цветовая температура	Масса, кг
PL701185	AMBRA.40 60W 2700K IP65	60 Вт	764×782×1000	220 В	рассеянный свет	2700K	24
PL701190	AMBRA.40 60W 3000K IP65	60 Вт	764×782×1000	220 В	рассеянный свет	3000K	24
PL701195	AMBRA.40 60W 4000K IP65	60 Вт	764×782×1000	220 В	рассеянный свет	4000K	24
PL701200	AMBRA.40 60W 5600K IP65	60 Вт	764×782×1000	220 В	рассеянный свет	5600K	24