

AURA.01



Линейный светильник для архитектурного освещения

Корпус:
Экструдированный алюминий с защитным антикоррозийным покрытием

Угол рассеивания:
10°, 15°, 30°, 45°, 60°, 10°×60°, 20°×45°

Цветовая темпеература:
2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6000K, Red, Green, Blue, RGBW, RGB

Система управления:
On/Off, 1-10V, DMX-512, DALI

Рабочая температура:
-40°C ~ +50°C

Цвет корпуса:
Черный, Серый, RAL

Напряжение питания:
24 В, 220 В

Класс электрозащиты:
Класс I, Класс III

Пылевлагозащита:
IP66

Масса:
1.5 – 3 кг

Артикул	Наименование	Мощность	Размеры, мм	Напряжение	Угол рассеивания	Цветовая температура	Масса, кг
LN100010	AURA.01 350mm 6W 24V/220V IP66 SINGLE	6 Вт	350×38×52	24 В, 220 В	10°, 15°, 30°, 45°, 60°, 20°×45°, 10°×60°	2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6000K, Red, Green, Blue	1.5
LN100015	AURA.01 350mm 8W 24V/220V IP66 SINGLE	8 Вт	350×38×52	24 В, 220 В	10°, 15°, 30°, 45°, 60°, 20°×45°, 10°×60°	2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6000K, Red, Green, Blue	1.5
LN100020	AURA.01 350mm 12W 24V/220V IP66 SINGLE	12 Вт	350×38×52	24 В, 220 В	10°, 15°, 30°, 45°, 60°, 20°×45°, 10°×60°	2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6000K, Red, Green, Blue	1.5
LN100022	AURA.01 350mm 12W 24V RGBW 4in1 DMX IP66	12 Вт	350×38×52	24 В	10°, 15°, 30°, 45°, 60°, 20°×45°, 10°×60°	RGBW	1.6
LN100025	AURA.01 510mm 9W 24V/220V IP66 SINGLE	9 Вт	510×38×52	24 В, 220 В	10°, 15°, 30°, 45°, 60°, 20°×45°, 10°×60°	2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6000K, Red, Green, Blue	2.3
LN100030	AURA.01 510mm 12W 24V/220V IP66 SINGLE	12 Вт	510×38×52	24 В, 220 В	10°, 15°, 30°, 45°, 60°, 20°×45°, 10°×60°	2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6000K, Red, Green, Blue	2.3
LN100035	AURA.01 510mm 18W 24V/220V IP66 SINGLE	18 Вт	510×38×52	24 В, 220 В	10°, 15°, 30°, 45°, 60°, 20°×45°, 10°×60°	2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6000K, Red, Green, Blue	2.3
LN100040	AURA.01 510mm 18W 24V RGB 3in1 DMX IP66	18 Вт	510×38×52	24 В	10°, 15°, 30°, 45°, 60°, 20°×45°, 10°×60°	RGB	2.3
LN100045	AURA.01 510mm 18W 24V RGBW 4in1 DMX IP66	18 Вт	510×38×52	24 В	10°, 15°, 30°, 45°, 60°, 20°×45°, 10°×60°	RGBW	2.3
LN100050	AURA.01 510mm 24W 24V RGB 3in1 DMX IP66	24 Вт	510×38×52	24 В	10°, 15°, 30°, 45°, 60°, 20°×45°, 10°×60°	RGB	2.3
LN100055	AURA.01 510mm 24W 24V RGBW 4in1 DMX IP66	24 Вт	510×38×52	24 В	10°, 15°, 30°, 45°, 60°, 20°×45°, 10°×60°	RGBW	2.3
LN100060	AURA.01 1000mm 18W 24V/220V IP66 SINGLE	18 Вт	1000×38×52	24 В, 220 В	10°, 15°, 30°, 45°, 60°, 20°×45°, 10°×60°	2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6000K, Red, Green, Blue	3
LN100065	AURA.01 1000mm 24W 24V/220V IP66 SINGLE	24 Вт	1000×38×52	24 В, 220 В	10°, 15°, 30°, 45°, 60°, 20°×45°, 10°×60°	2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6000K, Red, Green, Blue	3
LN100070	AURA.01 1000mm 36W 24V/220V IP66 SINGLE	36 Вт	1000×38×52	24 В, 220 В	10°, 15°, 30°, 45°, 60°, 20°×45°, 10°×60°	2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6000K, Red, Green, Blue	3
LN100075	AURA.01 1000mm 36W 24V RGB 3in1 DMX IP66	36 Вт	1000×38×52	24 В	10°, 15°, 30°, 45°, 60°, 20°×45°, 10°×60°	RGB	3
LN100080	AURA.01 1000mm 36W 24V RGBW 4in1 DMX IP66	36 Вт	1000×38×52	24 В	10°, 15°, 30°, 45°, 60°, 20°×45°, 10°×60°	RGBW	3
LN100085	AURA.01 1000mm 48W 24V RGB 3in1 DMX IP66	48 Вт	1000×38×52	24 В	10°, 15°, 30°, 45°, 60°, 20°×45°, 10°×60°	RGB	3
LN100090	AURA.01 1000mm 48W 24V RGBW 4in1 DMX IP66	48 Вт	1000×38×52	24 В	10°, 15°, 30°, 45°, 60°, 20°×45°, 10°×60°	RGBW	3