

AURA.03



Ультратонкий линейный светильник для архитектурного освещения

Корпус:
Экструдированный алюминий с защитным антикоррозийным покрытием

Угол рассеивания:
30°, 45°, 120°, 25°×45°

Цветовая темпеература:
2700K, 3000K, 4000K, 5700K, Red, Green, Blue, RGB, RGBW

Система управления:
On/Off, DMX-512

Рабочая температура:
-40°C ~ +50°C

Цвет корпуса:
Черный, Серый, RAL

Напряжение питания:
24 В

Класс электрозащиты:
Класс III

Пылевлагозащита:
IP66

Масса:
0.3 – 0.7 кг

Артикул	Наименование	Мощность	Размеры, мм	Напряжение	Угол рассеивания	Цветовая температура	Масса, кг
LN100155	AURA.03 4W 300mm 24V IP66 SINGLE TYPE 1	4 Вт	300×24.5×25.4	24 В	30°, 45°, 25°×45°, 120°	2700K, 3000K, 4000K, 5700K, Red, Green, Blue	0.3
LN100160	AURA.03 4W 300mm 24V DMX RGB 3in1 IP66 TYPE 1	4 Вт	300×24.5×25.4	24 В	30°, 45°, 25°×45°, 120°	RGB	0.3
LN100165	AURA.03 5W 300mm 24V DMX RGBW 4in1 IP66 TYPE 1	5 Вт	300×24.5×25.4	24 В	30°, 45°, 25°×45°, 120°	RGBW	0.3
LN100170	AURA.03 6W 500mm 24V IP66 SINGLE TYPE 1	6 Вт	500×24.5×25.4	24 В	30°, 45°, 25°×45°, 120°	2700K, 3000K, 4000K, 5700K, Red, Green, Blue	0.5
LN100175	AURA.03 6W 500mm 24V DMX RGB 3in1 4segm IP66 TYPE 1	6 Вт	500×24.5×25.4	24 В	30°, 45°, 25°×45°, 120°	RGB	0.5
LN100180	AURA.03 7W 500mm 24V DMX RGBW 4in1 4segm IP66 TYPE 1	7 Вт	500×24.5×25.4	24 В	30°, 45°, 25°×45°, 120°	RGBW	0.5
LN100185	AURA.03 12W 1000mm 24V IP66 SINGLE TYPE 1	12 Вт	1000×24.5×25.4	24 В	30°, 45°, 25°×45°, 120°	2700K, 3000K, 4000K, 5700K, Red, Green, Blue	0.7
LN100190	AURA.03 12W 1000mm 24V DMX RGB 3in1 8segm IP66 TYPE 1	12 Вт	1000×24.5×25.4	24 В	30°, 45°, 25°×45°, 120°	RGB	0.7
LN100195	AURA.03 14W 1000mm 24V DMX RGBW 4in1 8segm IP66 TYPE 1	14 Вт	1000×24.5×25.4	24 В	30°, 45°, 25°×45°, 120°	RGBW	0.7