

AURA.11

TYPE 1



Серия мощных линейных светильников для архитектурного освещения

- Корпус:

Экструдированный алюминий с защитным антикоррозийным покрытием
- Цвет корпуса:

Black, Grey, RAL
- Напряжение питания:

24 В, 220 В
- Класс электрозащиты:

Класс I, Класс III
- Пылевлагозащита:

IP66
- Масса:

3 – 4 кг

Угол рассеивания:

10°, 15°, 30°, 45°, 60°, 10°×60°, 18°×55°, 20°×45°

Цветовая темпеература:

2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6000K, Red, Green, Blue, RGB, RGBW

Система управления:

On/Off, 1-10V, DMX-512, DALI

Рабочая температура:

–40°С ~ +50°С

BAND FORTER L

Поворотное крепление

Артикул	Наименование	Мощность	Размеры, мм	Напряжение	Угол рассеивания	Цветовая температура	Масса, кг
LN100860	AURA.11 24W 510mm 24V/220V IP66 SINGLE TYPE 1	24 Вт	510×65×108	24 В, 220 В	10°, 15°, 30°, 45°, 60°, 18°×55°, 20°×45°, 10°×60°	2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6000K, Red, Green, Blue	3
LN100865	AURA.11 36W 510mm 24V/220V IP66 SINGLE TYPE 1	36 Вт	510×65×108	24 В, 220 В	10°, 15°, 30°, 45°, 60°, 18°×55°, 20°×45°, 10°×60°	2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6000K, Red, Green, Blue	3
LN100870	AURA.11 36W 510mm DMX RGB 3in1 24V/220V IP66 TYPE 1	36 Вт	510×65×108	24 В, 220 В	10°, 15°, 30°, 45°, 60°, 18°×55°, 20°×45°, 10°×60°	RGB	3
LN100875	AURA.11 36W 510mm DMX RGBW 4in1 24V/220V IP66 TYPE 1	36 Вт	510×65×108	24 В, 220 В	10°, 15°, 30°, 45°, 60°, 18°×55°, 20°×45°, 10°×60°	RGBW	3
LN100880	AURA.11 48W 510mm DMX RGB 3in1 24V/220V IP66 TYPE 1	48 Вт	510×65×108	24 В, 220 В	10°, 15°, 30°, 45°, 60°, 18°×55°, 20°×45°, 10°×60°	RGB	3
LN100885	AURA.11 48W 510mm DMX RGBW 4in1 24V/220V IP66 TYPE 1	48 Вт	510×65×108	24 В, 220 В	10°, 15°, 30°, 45°, 60°, 18°×55°, 20°×45°, 10°×60°	RGBW	3
LN100890	AURA.11 48W 1000mm 24V/220V IP66 SINGLE TYPE 1	48 Вт	1000×65×108	24 В, 220 В	10°, 15°, 30°, 45°, 60°, 18°×55°, 20°×45°, 10°×60°	2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6000K, Red, Green, Blue	4
LN100895	AURA.11 72W 1000mm 24V/220V IP66 SINGLE TYPE 1	72 Вт	1000×65×108	24 В, 220 В	10°, 15°, 30°, 45°, 60°, 18°×55°, 20°×45°, 10°×60°	2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6000K, Red, Green, Blue	4
LN100900	AURA.11 72W 1000mm DMX RGB 3in1 24V/220V IP66 TYPE 1	72 Вт	1000×65×108	24 В, 220 В	10°, 15°, 30°, 45°, 60°, 18°×55°, 20°×45°, 10°×60°	RGB	4
LN100905	AURA.11 72W 1000mm DMX RGBW 4in1 24V/220V IP66 TYPE 1	72 Вт	1000×65×108	24 В, 220 В	10°, 15°, 30°, 45°, 60°, 18°×55°, 20°×45°, 10°×60°	RGBW	4
LN100910	AURA.11 96W 1000mm DMX RGB 3in1 24V/220V IP66 TYPE 1	96 Вт	1000×65×108	24 В, 220 В	10°, 15°, 30°, 45°, 60°, 18°×55°, 20°×45°, 10°×60°	RGB	4
LN100915	AURA.11 96W 1000mm DMX RGBW 4in1 24V/220V IP66 TYPE 1	96 Вт	1000×65×108	24 В, 220 В	10°, 15°, 30°, 45°, 60°, 18°×55°, 20°×45°, 10°×60°	RGBW	4