

AURA.13



Гибкий линейный светильник для архитектурного акцентного освещения. Изгибается во всех плоскостях

Корпус: Герметичный литой силиконовый корпус	Цвет корпуса: Белый	Минимальный отрезок: 250 мм
Угол рассеивания: 15°, 20°, 25°, 38°, 60°, 20°×40°	Напряжение питания: 24 В,	Максимальная длина: 5 м
Цветовая температура: 2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6000K, Red, Green, Blue, TD	Класс электрозащиты: Класс III	Минимальный диаметр изгиба: 250 мм горизонтально, 400 мм вертикально
Система управления: On/Off, PWM, 1-10V, DALI	Пылевлагозащита: IP68	
Рабочая температура: -40°C ~ +50°C	Масса: 0.5 кг	

Артикул	Наименование	Мощность	Размеры, мм	Напряжение	Угол рассеивания	Цветовая температура	Масса, кг
LN100975	AURA.13 1000mm 18W 24V IP68 SINGLE	18 Вт/м	1000×18×18	24 В	15°, 20°, 25°, 38°, 60°, 20°×40°	2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6000K, Red, Green, Blue	0.5
LN100976A	AURA.13 Профиль алюминиевый 1м						
LN100977A	AURA.13 Профиль прямой с козырьком 1м						
LN100455A	AURA.13 Коннектор IP68						
LN100470A	AURA.13 Концевая заглушка ENDCAP IP68						