

AURA.14



Компактный линейный светильник для архитектурного освещения

- Корпус:

Экструдированный алюминий с защитным антикоррозийным покрытием
- Угол рассеивания:

120°
- Цветовая темпеература:

2700K, 3000K, 4000K, 5700K, Red, Green, Blue, RGB, RGBW
- Система управления:

On/Off, DMX-512
- Рабочая температура:

−40°C ~ +50°C
- Цвет корпуса:

Черный, Металлик, RAL
- Напряжение питания:

24 В
- Класс электрозащиты:

Класс III
- Пылевлагозащита:

IP65
- Масса:

0.5 – 1 кг

клипса

кронштейн

Артикул	Наименование	Мощность	Размеры, мм	Напряжение	Угол рассеивания	Цветовая температура	Масса, кг
LN100981	AURA.14 5W 500mm 24V IP65 SINGLE COLOR	5 Вт	500×22×77	24 В	120°	2700K, 3000K, 4000K, 5700K, Red, Green, Blue	0.5
LN100986	AURA.14 5W 500mm RGB 3in1 DMX-512 24V IP65	5 Вт	500×22×77	24 В	120°	RGB	0.5
LN100991	AURA.14 5W 500mm RGBW 4in1 DMX-512 24V IP65	5 Вт	500×22×77	24 В	120°	RGBW	0.5
LN100996	AURA.14 7,5W 500mm 24V IP65 SINGLE COLOR	7.5 Вт	500×22×77	24 В	120°	2700K, 3000K, 4000K, 5700K, Red, Green, Blue	0.5
LN101001	AURA.14 7,5W 500mm RGB 3in1 DMX-512 24V IP65	7.5 Вт	500×22×77	24 В	120°	RGB	0.5
LN101006	AURA.14 7,5W 500mm RGBW 4in1 DMX-512 24V IP65	7.5 Вт	500×22×77	24 В	120°	RGBW	0.5
LN100980	AURA.14 10W 1000mm 24V IP65 SINGLE COLOR	10 Вт	1000×22×77	24 В	120°	2700K, 3000K, 4000K, 5700K, Red, Green, Blue	1
LN100985	AURA.14 10W 1000mm RGB 3in1 DMX-512 24V IP65	10 Вт	1000×22×77	24 В	120°	RGB	1
LN100990	AURA.14 10W 1000mm RGBW 4in1 DMX-512 24V IP65	10 Вт	1000×22×77	24 В	120°	RGBW	1
LN100995	AURA.14 15W 1000mm 24V IP65 SINGLE COLOR	15 Вт	1000×22×77	24 В	120°	2700K, 3000K, 4000K, 5700K, Red, Green, Blue	1
LN101000	AURA.14 15W 1000mm RGB 3in1 DMX-512 24V IP65	15 Вт	1000×22×77	24 В	120°	RGB	1
LN101005	AURA.14 15W 1000mm RGBW 4in1 DMX-512 24V IP65	15 Вт	1000×22×77	24 В	120°	RGBW	1