

AURA.17

SIZE 2



Линейный светильник для архитектурного и акцентного освещения

Корпус:
Экструдированный алюминий с
защитным антикоррозийным покрытием

Угол рассеивания:
2.5°, 6°, 9°, 12°, 15°, 20°, 30°, 45°, 60°,
5°×20°, 10°×70°, 10°×60°, 15°×60°,
Wallwasher

Цветовая темпеература:
2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6000K, RGBW,
RGBWCLA

Система управления:
On/Off, 0-10V, DALI, DMX-512

Рабочая температура:
-40°C ~ +50°C

Цвет корпуса:
Черный, Серый, RAL

Напряжение питания:
24 В, 220 В

Класс электрозащиты:
Класс I, Класс III

Пылевлагозащита:
IP66

Масса:
1.2 – 4.8 кг

Артикул	Наименование	Мощность	Размеры, мм	Напряжение	Угол рассеивания	Цветовая температура	Масса, кг
LN101073	AURA.17 300mm 30W 24V/220V IP66 SINGLE SIZE2	30 Вт	300×60×120	24 В, 220 В	6°, 12°, 20°, 30°, 60°, 10°×70°, 5°×20°, Wallwasher	2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6000K	1.2
LN101078	AURA.17 300mm 30W RGBW 4in1 24V/220V DMX IP66 SIZE2	30 Вт	300×60×120	24 В, 220 В	9°, 15°, 20°, 30°, 45°, 15°×60°	RGBW	1.2
LN101083	AURA.17 500mm 50W 24V/220V IP66 SINGLE SIZE2	50 Вт	500×60×120	24 В, 220 В	6°, 12°, 20°, 30°, 60°, 10°×70°, 5°×20°, Wallwasher	2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6000K	2.5
LN101088	AURA.17 500mm 50W RGBW 4in1 24V/220V DMX IP66 SIZE2	50 Вт	500×60×120	24 В, 220 В	9°, 15°, 20°, 30°, 45°, 15°×60°	RGBW	2.5
LN101093	AURA.17 1000mm 100W 24V/220V IP66 SINGLE SIZE2	100 Вт	1000×60×120	24 В, 220 В	2.5°, 6°, 12°, 20°, 30°, 60°, 10°×70°, 5°×20°, Wallwasher	2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6000K	4.8
LN101098	AURA.17 1000mm 100W RGBW 4in1 24V/220V DMX IP66 SIZE2	100 Вт	1000×60×120	24 В, 220 В	2.5°, 9°, 15°, 20°, 30°, 45°, 15°×60°	RGBW	4.8
LN101103	AURA.17 1000mm 100W RGBWCLA 7in1 24V/220V DMX IP66 SIZE2	100 Вт	1000×60×120	24 В, 220 В	15°, 20°, 30°, 10°×60°	RGBWCLA	4.8