

# AURA.19



Гибкий линейный светильник для архитектурного освещения

**Корпус:**  
Герметичный литой силиконовый корпус

**Цвет корпуса:**  
Белый

**Минимальная длина отрезка:**  
100 мм

**Угол рассеивания:**  
120°

**Напряжение питания:**  
24 В,

**Максимальная длина:**  
10 м - SINGLE, 8 м - RGBW

**Цветовая темпеература:**  
2700K, 3000K, 4000K, 5000K, Red, Green, Blue, RGBW

**Класс электрозащиты:**  
Класс III

**Минимальный диаметр изгиба:**  
80 мм

**Система управления:**  
On/Off, PWM, 1-10V, DMX-512, DALI

**Пылевлагозащита:**  
IP68

**Рабочая температура:**  
-40°C ~ +50°C

**Масса:**  
0 - 0.5 кг

Артикул	Наименование	Мощность	Размеры, мм	Напряжение	Угол рассеивания	Цветовая температура	Масса, кг
LN101145	AURA.19 1000mm 10W 24V IP68 SINGLE	10 Вт	1000*15*7	24 В	120°	2700K, 3000K, 4000K, 5000K, Red, Green, Blue	0.5
LN101150	AURA.19 1000mm 18W RGBW 10pix/m 24V IP68	18 Вт	1000*15*7	24 В	120°	RGBW	0.5
LN101151A	AURA.19 Профиль алюминиевый 1м						
LN101152A	AURA.19 Клипса пластиковая прозрачная						
LN100455A	AURA.19 Коннектор IP68						
LN100470A	AURA.19 Концевая заглушка ENDCAP IP68						
LN100471A	AURA.19 Концевая заглушка ENDCAP KIT IP66						