

AURA.21



Линейный светильник для архитектурного и акцентного освещения

- Корпус:

Литой под давлением алюминий, покрытый полиэстерной порошковой краской
- Угол рассеивания:

15°, 20°, 30°, 45°, 60°, 18°×50°, 20°×40°, 25°×45°
- Цветовая темпеература:

2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6000K, RGBW
- Система управления:

On/Off, DMX-512
- Рабочая температура:

−40°C ~ +50°C
- Цвет корпуса:

Черный, Серый, RAL
- Напряжение питания:

24 В
- Класс электрозащиты:

Класс III
- Пылевлагозащита:

IP66
- Масса:

0.6 – 1 кг

Артикул	Наименование	Мощность	Размеры, мм	Напряжение	Угол рассеивания	Цветовая температура	Масса, кг
LN101180	AURA.21 300mm 12W 24V SINGLE IP66	12 Вт	300×38×72	24 В	20°, 30°, 45°, 60°, 20°×40°, 18°×50°	2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6000K	0.6
LN101185	AURA.21 300mm 12W 24V DMX-512 RGBW 4in1 IP66	12 Вт	300×38×72	24 В	15°, 20°, 30°, 45°, 60°, 25°×45°	RGBW	0.6
LN101190	AURA.21 500mm 18W 24V SINGLE IP66	18 Вт	500×38×72	24 В	20°, 30°, 45°, 60°, 20°×40°, 18°×50°	2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6000K	0.8
LN101195	AURA.21 500mm 18W 24V DMX-512 RGBW 4in1 IP66	18 Вт	500×38×72	24 В	15°, 20°, 30°, 45°, 60°, 25°×45°	RGBW	0.8
LN101200	AURA.21 500mm 24W 24V SINGLE IP66	24 Вт	500×38×72	24 В	20°, 30°, 45°, 60°, 20°×40°, 18°×50°	2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6000K	0.8
LN101205	AURA.21 500mm 24W 24V DMX-512 RGBW 4in1 IP66	24 Вт	500×38×72	24 В	15°, 20°, 30°, 45°, 60°, 25°×45°	RGBW	0.8
LN101210	AURA.21 1000mm 36W 24V SINGLE IP66	36 Вт	1000×38×72	24 В	20°, 30°, 45°, 60°, 20°×40°, 18°×50°	2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6000K	1
LN101215	AURA.21 1000mm 36W 24V DMX-512 RGBW 4in1 IP66	36 Вт	1000×38×72	24 В	15°, 20°, 30°, 45°, 60°, 25°×45°	RGBW	1
LN101220	AURA.21 1000mm 48W 24V SINGLE IP66	48 Вт	1000×38×72	24 В	20°, 30°, 45°, 60°, 20°×40°, 18°×50°	2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6000K	1
LN101225	AURA.21 1000mm 48W 24V DMX-512 RGBW 4in1 IP66	48 Вт	1000×38×72	24 В	15°, 20°, 30°, 45°, 60°, 25°×45°	RGBW	1