

AURA.26

SIZE 2



IP66

Линейный светильник для архитектурного освещения

- Корпус:

Литой под давлением алюминий, покрытый полиэстерной порошковой краской
- Цвет корпуса:

Черный, Серый, Белый, RAL
- Напряжение питания:

24 В, 220 В
- Угол рассеивания:

5°, 8°, 12°, 15°, 20°, 25°, 30°, 40°, 45°, 60°, 10°×22°, 15°×55°, 15°×30°, 20°×60°, 20°×45°
- Класс электрозащиты:

Класс I, Класс III
- Пылевлагозащита:

IP66
- Система управления:

On/Off, PWM, 0-10V, DALI, DMX-512
- Индекс цветопередачи:

CRI >80
- Рабочая температура:

−40°C ~ +50°C
- Уплотнитель:

Двойной силиконовый уплотнитель

24 V

220 V

Артикул	Наименование	Мощность	Размеры, мм	Напряжение	Угол рассеивания	Цветовая температура	Масса, кг
LN101365	AURA.26 260mm 12W 24V/220V IP66 SINGLE SIZE2	12 Вт	260×46×90	24 В, 220 В	5°, 8°, 12°, 20°, 25°, 30°, 40°, 45°, 60°, 10°×22°, 15°×55°, 15°×30°, 20°×60°	2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6500K	0.4
LN101370	AURA.26 504mm 24W 24V/220V IP66 SINGLE SIZE2	24 Вт	504×46×90	24 В, 220 В	5°, 8°, 12°, 20°, 25°, 30°, 40°, 45°, 60°, 10°×22°, 15°×55°, 15°×30°, 20°×60°	2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6500K	0.9
LN101375	AURA.26 760mm 36W 24V/220V IP66 SINGLE SIZE2	36 Вт	760×46×90	24 В, 220 В	5°, 8°, 12°, 20°, 25°, 30°, 40°, 45°, 60°, 10°×22°, 15°×55°, 15°×30°, 20°×60°	2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6500K	1.4
LN101380	AURA.26 1008mm 48W 24V/220V IP66 SINGLE SIZE2	48 Вт	1008×46×90	24 В, 220 В	5°, 8°, 12°, 20°, 25°, 30°, 40°, 45°, 60°, 10°×22°, 15°×55°, 15°×30°, 20°×60°	2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6500K	1.8
LN101385	AURA.26 1260mm 60W 24V/220V IP66 SINGLE SIZE2	60 Вт	1260×46×90	24 В, 220 В	5°, 8°, 12°, 20°, 25°, 30°, 40°, 45°, 60°, 10°×22°, 15°×55°, 15°×30°, 20°×60°	2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6500K	2.3
LN101390	AURA.26 1500mm 72W 24V/220V IP66 SINGLE SIZE2	72 Вт	1500×46×90	24 В, 220 В	5°, 8°, 12°, 20°, 25°, 30°, 40°, 45°, 60°, 10°×22°, 15°×55°, 15°×30°, 20°×60°	2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6500K	2.7
LN101395	AURA.26 260mm 15W 24V/220V IP66 RGBW DMX-512 SIZE2	15 Вт	260×46×90	24 В, 220 В	15°, 25°, 40°, 45°, 60°, 15°×30°, 20°×45°	RGBW	0.4
LN101400	AURA.26 504mm 30W 24V/220V IP66 RGBW DMX-512 SIZE2	30 Вт	504×46×90	24 В, 220 В	15°, 25°, 40°, 45°, 60°, 15°×30°, 20°×45°	RGBW	0.9
LN101405	AURA.26 760mm 45W 24V/220V IP66 RGBW DMX-512 SIZE2	45 Вт	760×46×90	24 В, 220 В	15°, 25°, 40°, 45°, 60°, 15°×30°, 20°×45°	RGBW	1.4
LN101410	AURA.26 1008mm 60W 24V/220V IP66 RGBW DMX-512 SIZE2	60 Вт	1008×46×90	24 В, 220 В	15°, 25°, 40°, 45°, 60°, 15°×30°, 20°×45°	RGBW	1.8
LN101415	AURA.26 1260mm 75W 24V/220V IP66 RGBW DMX-512 SIZE2	75 Вт	1260×46×90	24 В, 220 В	15°, 25°, 40°, 45°, 60°, 15°×30°, 20°×45°	RGBW	2.3
LN101420	AURA.26 1500mm 90W 24V/220V IP66 RGBW DMX-512 SIZE2	90 Вт	1500×46×90	24 В, 220 В	15°, 25°, 40°, 45°, 60°, 15°×30°, 20°×45°	RGBW	2.7