

AURA.26

SIZE 3



Линейный светильник для архитектурного освещения

Корпус:

Литой под давлением алюминий, покрытый полиэстерной порошковой краской

Угол рассеивания:

5°, 6°, 8°, 10°, 12°, 15°, 20°, 25°, 30°, 36°, 40°, 45°, 60°, 10°×30°, 15°×30°

Цветовая темпеература:

2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6500K, RGBW, Tunable White

Система управления:

On/Off, PWM, 0-10V, DALI, DMX-512

Рабочая температура:

−40°C ~ +50°C

Цвет корпуса:

Черный, Серый, Белый, RAL

Напряжение питания:

24 В, 220 В

Класс электрозащиты:

Класс I, Класс III

Пылевлагозащита:

IP66

Индекс цветопередачи:

CRI >80

Масса:

0.4 – 3 кг

Уплотнитель:

Двойной силиконовый уплотнитель

| Артикул  | Наименование                                         | Мощность | Размеры, мм | Напряжение  | Угол рассеивания                                        | Цветовая температура              | Масса, кг |
|----------|------------------------------------------------------|----------|-------------|-------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------|
| LN101425 | AURA.26 260mm 15W 24V/220V IP66 SINGLE SIZE3         | 15 Вт    | 260×56×107  | 24 В, 220 В | 5°, 8°, 10°, 12°, 20°, 25°, 30°, 36°, 45°, 60°, 10°×30° | 2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6500K | 0.4       |
| LN101430 | AURA.26 504mm 30W 24V/220V IP66 SINGLE SIZE3         | 30 Вт    | 504×56×107  | 24 В, 220 В | 5°, 8°, 10°, 12°, 20°, 25°, 30°, 36°, 45°, 60°, 10°×30° | 2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6500K | 1         |
| LN101435 | AURA.26 760mm 45W 24V/220V IP66 SINGLE SIZE3         | 45 Вт    | 760×56×107  | 24 В, 220 В | 5°, 8°, 10°, 12°, 20°, 25°, 30°, 36°, 45°, 60°, 10°×30° | 2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6500K | 1.5       |
| LN101440 | AURA.26 1008mm 60W 24V/220V IP66 SINGLE SIZE3        | 60 Вт    | 1008×56×107 | 24 В, 220 В | 5°, 8°, 10°, 12°, 20°, 25°, 30°, 36°, 45°, 60°, 10°×30° | 2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6500K | 2         |
| LN101445 | AURA.26 1260mm 75W 24V/220V IP66 SINGLE SIZE3        | 75 Вт    | 1260×56×107 | 24 В, 220 В | 5°, 8°, 10°, 12°, 20°, 25°, 30°, 36°, 45°, 60°, 10°×30° | 2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6500K | 2.5       |
| LN101450 | AURA.26 1500mm 90W 24V/220V IP66 SINGLE SIZE3        | 90 Вт    | 1500×56×107 | 24 В, 220 В | 5°, 8°, 10°, 12°, 20°, 25°, 30°, 36°, 45°, 60°, 10°×30° | 2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6500K | 3         |
| LN101455 | AURA.26 260mm 18W 24V/220V IP66 RGBW DMX-512 SIZE3   | 18 Вт    | 260×56×107  | 24 В, 220 В | 6°, 8°, 15°, 25°, 40°, 60°,15°×30°                      | RGBW                              | 0.4       |
| LN101460 | AURA.26 504mm 36W 24V/220V IP66 RGBW DMX-512 SIZE3   | 36 Вт    | 504×56×107  | 24 В, 220 В | 6°, 8°, 15°, 25°, 40°, 60°,15°×30°                      | RGBW                              | 1         |
| LN101465 | AURA.26 760mm 54W 24V/220V IP66 RGBW DMX-512 SIZE3   | 54 Вт    | 760×56×107  | 24 В, 220 В | 6°, 8°, 15°, 25°, 40°, 60°,15°×30°                      | RGBW                              | 1.5       |
| LN101470 | AURA.26 1008mm 72W 24V/220V IP66 RGBW DMX-512 SIZE3  | 72 Вт    | 1008×56×107 | 24 В, 220 В | 6°, 8°, 15°, 25°, 40°, 60°,15°×30°                      | RGBW                              | 2         |
| LN101475 | AURA.26 1260mm 90W 24V/220V IP66 RGBW DMX-512 SIZE3  | 90 Вт    | 1260×56×107 | 24 В, 220 В | 6°, 8°, 15°, 25°, 40°, 60°,15°×30°                      | RGBW                              | 2.5       |
| LN101480 | AURA.26 1500mm 108W 24V/220V IP66 RGBW DMX-512 SIZE3 | 108 Вт   | 1500×56×107 | 24 В, 220 В | 6°, 8°, 15°, 25°, 40°, 60°,15°×30°                      | RGBW                              | 3         |