

CRATER.02



Линейный встраиваемый светодиодный светильник для акцентирующего и заливающего освещения

- Корпус:

Литой под давлением алюминий, покрытый полиэстерной порошковой краской
- Угол рассеивания:

8°, 12.5°, 20°, 30°, 45°, 60°, 10°×60°, 15°×30°
- Цветовая темпеература:

3000K, 4000K, 5000K, 5700K, 6500K, RGB, RGBW
- Система управления:

On/Off, DMX-512
- Рабочая температура:

−40°C ~ +50°C
- Цвет корпуса:

Металлик
- Напряжение питания:

24 В, 220 В
- Класс электрозащиты:

Класс I, Класс III
- Ударопрочность:

IK09
- Пылевлагозащита:

IP67
- Масса:

1.7 – 3.4 кг

Артикул	Наименование	Мощность	Размеры, мм	Напряжение	Угол рассеивания	Цветовая температура	Масса, кг
GR500100	CRATER.02 7W SINGLE 300mm 24V/220V IP67	7 Вт	300×80×100	220 В, 24 В	8°, 12.5°, 20°, 30°, 45°, 60°, 15°×30°, 10°×60°	3000K, 4000K, 5000K, 5700K, 6500K	1.7
GR500105	CRATER.02 7W RGB 300mm 24V IP67	7 Вт	300×80×100	24 В	8°, 12.5°, 20°, 30°, 45°, 60°, 15°×30°, 10°×60°	RGB	1.7
GR500110	CRATER.02 7W RGBW 300mm 24V IP67	7 Вт	300×80×100	24 В	8°, 12.5°, 20°, 30°, 45°, 60°, 15°×30°, 10°×60°	RGBW	1.7
GR500115	CRATER.02 11W SINGLE 500mm 24V/220V IP67	11 Вт	500×80×100	220 В, 24 В	8°, 12.5°, 20°, 30°, 45°, 60°, 15°×30°, 10°×60°	3000K, 4000K, 5000K, 5700K, 6500K	2.4
GR500120	CRATER.02 11W RGB 500mm 24V IP67	11 Вт	500×80×100	24 В	8°, 12.5°, 20°, 30°, 45°, 60°, 15°×30°, 10°×60°	RGB	2.4
GR500125	CRATER.02 11W RGBW 500mm 24V IP67	11 Вт	500×80×100	24 В	8°, 12.5°, 20°, 30°, 45°, 60°, 15°×30°, 10°×60°	RGBW	2.4
GR500126	CRATER.02 21W SINGLE 1000mm 24V/220V IP67	21 Вт	1000×80×100	220 В, 24 В	8°, 12.5°, 20°, 30°, 45°, 60°, 15°×30°, 10°×60°	3000K, 4000K, 5000K, 5700K, 6500K	3.4
GR500127	CRATER.02 21W RGB 1000mm 24V IP67	21 Вт	1000×80×100	24 В	8°, 12.5°, 20°, 30°, 45°, 60°, 15°×30°, 10°×60°	RGB	3.4
GR500128	CRATER.02 21W RGBW 1000mm 24V IP67	21 Вт	1000×80×100	24 В	8°, 12.5°, 20°, 30°, 45°, 60°, 15°×30°, 10°×60°	RGBW	3.4
GR500130	CRATER.02 28W SINGLE 1000mm 24V/220V IP67	28 Вт	1000×80×100	220 В, 24 В	8°, 12.5°, 20°, 30°, 45°, 60°, 15°×30°, 10°×60°	3000K, 4000K, 5000K, 5700K, 6500K	3.4
GR500135	CRATER.02 28W RGB 1000mm 24V IP67	28 Вт	1000×80×100	24 В	8°, 12.5°, 20°, 30°, 45°, 60°, 15°×30°, 10°×60°	RGB	3.4
GR500140	CRATER.02 28W RGBW 1000mm 24V IP67	28 Вт	1000×80×100	24 В	8°, 12.5°, 20°, 30°, 45°, 60°, 15°×30°, 10°×60°	RGBW	3.4
GR500145	CRATER.02 42W SINGLE 1000mm 24V/220V IP67	42 Вт	1000×80×100	220 В, 24 В	8°, 12.5°, 20°, 30°, 45°, 60°, 15°×30°, 10°×60°	3000K, 4000K, 5000K, 5700K, 6500K	3.4
GR500150	CRATER.02 42W RGB 1000mm 24V IP67	42 Вт	1000×80×100	24 В	8°, 12.5°, 20°, 30°, 45°, 60°, 15°×30°, 10°×60°	RGB	3.4
GR500155	CRATER.02 42W RGBW 1000mm 24V IP67	42 Вт	1000×80×100	24 В	8°, 12.5°, 20°, 30°, 45°, 60°, 15°×30°, 10°×60°	RGBW	3.4