

CRATER.07



Встраиваемые грунтовые светильники с поворотной матрицей для ландшафтного и фасадного освещения

Корпус: Алюминий, Сталь	Цвет корпуса: Металлик	Стекло: Закаленное стекло толщиной 10 мм
Угол рассеивания: 3.5°, 5°, 12°, 12.5°, 20°, 30°, 45°, 60°, 10°×60°, 15°×30°	Напряжение питания: 24 В, 220 В	Кабельный ввод: IP68, PG-11
Цветовая темпеература: 3000K, 4000K, 5600K, RGB, RGBW	Класс электрозащиты: Класс I, Класс III	
Система управления: On/Off, DMX-512	Ударопрочность: IK09	
Рабочая температура: -40°C ~ +50°C	Пылевлагозащита: IP67	
	Масса: 2.3 – 9 кг	

16 W

32 W

42 W, 60 W, 100 W

Артикул	Наименование	Мощность	Размеры, мм	Напряжение	Угол рассеивания	Цветовая температура	Масса, кг
GR500300	CRATER.07 16W 220V IP67 SINGLE	16 Вт	Ø210×124	220 В	5°, 12.5°, 20°, 30°, 45°, 60°, 15°×30°, 10°×60°	3000K, 4000K, 5600K	2.3
GR500305	CRATER.07 16W 24V RGB DMX-512 IP67	16 Вт	Ø210×124	24 В	5°, 12.5°, 20°, 30°, 45°, 60°, 15°×30°, 10°×60°	RGB	2.3
GR500310	CRATER.07 32W 220V IP67 SINGLE	32 Вт	Ø260×200	220 В	5°, 12.5°, 20°, 30°, 45°, 60°, 15°×30°, 10°×60°	3000K, 4000K, 5600K	4.5
GR500315	CRATER.07 32W 24V RGB DMX-512 IP67	32 Вт	Ø260×200	24 В	5°, 12.5°, 20°, 30°, 45°, 60°, 15°×30°, 10°×60°	RGB	4.5
GR500320	CRATER.07 42W 220V IP67 SINGLE	42 Вт	Ø330×265	220 В	3.5°, 5°, 12°, 20°, 30°, 45°, 60°, 15°×30°, 10°×60°	3000K, 4000K, 5600K	9
GR500325	CRATER.07 42W 24V RGB DMX-512 IP67	42 Вт	Ø330×265	24 В	5°, 12.5°, 20°, 30°, 45°, 60°, 15°×30°, 10°×60°	RGB	9
GR500330	CRATER.07 42W 24V RGBW DMX-512 IP67	42 Вт	Ø330×265	24 В	3.5°, 12°, 20°, 30°	RGBW	9
GR500335	CRATER.07 60W 220V IP67 SINGLE	60 Вт	Ø330×265	220 В	3.5°, 5°, 12°, 20°, 30°, 45°, 60°, 15°×30°, 10°×60°	3000K, 4000K, 5600K	9
GR500340	CRATER.07 60W 24V RGB 3in1 DMX-512 IP67	60 Вт	Ø330×265	24 В	5°, 12.5°, 20°, 30°, 45°, 60°, 15°×30°, 10°×60°	RGB	9
GR500345	CRATER.07 60W 24V RGBW 4in1 DMX-512 IP67	60 Вт	Ø330×265	24 В	3.5°, 12°, 20°, 30°	RGBW	9
GR500350	CRATER.07 100W 24V RGB 3in1 DMX-512 IP67	100 Вт	Ø330×265	24 В	5°, 12.5°, 20°, 30°, 45°, 60°, 15°×30°, 10°×60°	RGB	9
GR500355	CRATER.07 100W 24V RGBW 4in1 DMX-512 IP67	100 Вт	Ø330×265	24 В	3.5°, 12°, 20°, 30°	RGBW	9