

CRATER.08

TYPE 1



Линейный встраиваемый светодиодный светильник

Корпус: Экструдированный алюминий с защитным антикоррозийным покрытием	Цвет корпуса: Металлик	Стекло: Матовое закаленное стекло
Угол рассеивания: 120°	Напряжение питания: 24 В	
Цветовая темпеература: 2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6000K, 6500K, RGB	Класс электрозащиты: Класс III	
Система управления: On/Off, DMX-512	Ударопрочность: IK10	
Рабочая температура: -40°C ~ +50°C	Пылевлагозащита: IP67	
	Масса: 3 кг	

Артикул	Наименование	Мощность	Размеры, мм	Напряжение	Угол рассеивания	Цветовая температура	Масса, кг
GR500360	CRATER.08 10W SINGLE 24V 1000mm IP67 TYPE1	10 Вт	1000×50×90	24 В	120°	2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6000K, 6500K	3
GR500365	CRATER.08 10W RGB 24V 1000mm IP67 TYPE1	10 Вт	1000×50×90	24 В	120°	RGB	3
GR500370	CRATER.08 15W SINGLE 24V 1000mm IP67 TYPE1	15 Вт	1000×50×90	24 В	120°	2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6000K, 6500K	3
GR500375	CRATER.08 15W RGB 24V 1000mm IP67 TYPE1	15 Вт	1000×50×90	24 В	120°	RGB	3