

CRATER.08

TYPE 2



Линейный встраиваемый светодиодный светильник

Корпус: Экструдированный алюминий с защитным антикоррозийным покрытием	Цвет корпуса: Металлик	Стекло: Закаленное стекло
Угол рассеивания: 8°, 12.5°, 20°, 30°, 45°, 60°, 10°×60°, 15°×30°	Напряжение питания: 24 В	
Цветовая темпеература: 2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6000K, 6500K, RGB	Класс электрозащиты: Класс III	
Система управления: On/Off, DMX-512	Ударопрочность: IK10	
Рабочая температура: -40°C ~ +50°C	Пылевлагозащита: IP67	
	Масса: 2 – 3 кг	

Артикул	Наименование	Мощность	Размеры, мм	Напряжение	Угол рассеивания	Цветовая температура	Масса, кг
GR500368	CRATER.08 11W SINGLE 24V 500mm IP67 TYPE2	11 Вт	500x50x87	24 В	8°, 12.5°, 20°, 30°, 45°, 60°, 15°×30°, 10°×60°	2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6000K, 6500K	2
GR500369	CRATER.08 11W DMX-512 RGB 24V 500mm IP67 TYPE2	11 Вт	500x50x87	24 В	8°, 12.5°, 20°, 30°, 45°, 60°, 15°×30°, 10°×60°	RGB	2
GR500371	CRATER.08 21W SINGLE 24V 1000mm IP67 TYPE2	21 Вт	1000x50x87	24 В	8°, 12.5°, 20°, 30°, 45°, 60°, 15°×30°, 10°×60°	2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6000K, 6500K	3
GR500372	CRATER.08 28W SINGLE 24V 1000mm IP67 TYPE2	28 Вт	1000x50x87	24 В	8°, 12.5°, 20°, 30°, 45°, 60°, 15°×30°, 10°×60°	2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6000K, 6500K	3
GR500373	CRATER.08 42W SINGLE 24V 1000mm IP67 TYPE2	42 Вт	1000x50x87	24 В	8°, 12.5°, 20°, 30°, 45°, 60°, 15°×30°, 10°×60°	2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6000K, 6500K	3
GR500376	CRATER.08 21W DMX-512 RGB 24V 1000mm IP67 TYPE2	21 Вт	1000x50x87	24 В	8°, 12.5°, 20°, 30°, 45°, 60°, 15°×30°, 10°×60°	RGB	3
GR500377	CRATER.08 28W DMX-512 RGB 24V 1000mm IP67 TYPE2	28 Вт	1000x50x87	24 В	8°, 12.5°, 20°, 30°, 45°, 60°, 15°×30°, 10°×60°	RGB	3
GR500378	CRATER.08 42W DMX-512 RGB 24V 1000mm IP67 TYPE2	42 Вт	1000x50x87	24 В	8°, 12.5°, 20°, 30°, 45°, 60°, 15°×30°, 10°×60°	RGB	3