

CRATER.13



Встраиваемый грунтовый светильник для освещения округлых объектов

**Корпус:**  
Литой под давлением алюминий,  
покрытый полиэстерной порошковой  
краской

**Угол рассеивания:**  
20°, 30°, 40°, 60°

**Цветовая темпеература:**  
2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6000K

**Система управления:**  
On/Off, 1-10V, DALI, DMX-512

**Рабочая температура:**  
-40°C ~ +50°C

**Цвет корпуса:**  
Металлик

**Напряжение питания:**  
12 В, 24 В, 220 В

**Класс электрозащиты:**  
Класс I, Класс III

**Ударопрочность:**  
IK09

**Пылевлагозащита:**  
IP67

**Масса:**  
3 – 5 кг

| Артикул  | Наименование                            | Мощность | Размеры, мм | Напряжение | Угол рассеивания   | Цветовая температура              | Масса, кг |
|----------|-----------------------------------------|----------|-------------|------------|--------------------|-----------------------------------|-----------|
| GR500520 | CRATER13 12W 12V/24V IP67 SINGLE SIZE 1 | 12 Вт    | 373×122×90  | 12 В, 24 В | 20°, 30°, 40°, 60° | 2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6000K | 3         |
| GR500525 | CRATER13 12W 220V IP67 SINGLE SIZE 1    | 12 Вт    | 373×122×90  | 220 В      | 20°, 30°, 40°, 60° | 2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6000K | 3         |
| GR500540 | CRATER13 18W 12V/24V IP67 SINGLE SIZE 2 | 18 Вт    | 483×135×90  | 12 В, 24 В | 20°, 30°, 40°, 60° | 2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6000K | 5         |
| GR500545 | CRATER13 18W 220V IP67 SINGLE SIZE 2    | 18 Вт    | 483×135×90  | 220 В      | 20°, 30°, 40°, 60° | 2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6000K | 5         |