

CRATER.15

SIZE 1



Встраиваемый линейный грунтовый светильник с поворотной матрицей

Корпус: Экструдированный алюминий с защитным антикоррозийным покрытием	Цвет корпуса: Металлик	Верхняя панель: Нержавеющая сталь
Угол рассеивания: 8°, 12.5°, 20°, 30°, 45°, 60°, 10°×60°, 15°×30°, 15°×25°, 15°×60°	Напряжение питания: 24 В, 220 В	
Цветовая темпеература: 2700К, 3000К, 4000К, 5000К, 6000К, RGBW	Класс электрозащиты: Класс I, Класс III	
Система управления: On/Off, 1-10V, DALI, DMX-512	Ударопрочность: IK09	
Рабочая температура: -40°C ~ +50°C	Пылевлагозащита: IP67	
	Масса: 3 – 9 кг	

Артикул	Наименование	Мощность	Размеры, мм	Напряжение	Угол рассеивания	Цветовая температура	Масса, кг
GR500595	CRATER.15 300mm 7W 24V/220V SINGLE IP67 SIZE1	7 Вт	300×114×80	24 В, 220 В	8°, 12.5°, 20°, 30°, 45°, 60°, 15°×30°, 10°×60°	2700К, 3000К, 4000К, 5000К, 6000К	3
GR500600	CRATER.15 300mm 11W 24V/220V SINGLE IP67 SIZE1	11 Вт	300×114×80	24 В, 220 В	8°, 12.5°, 20°, 30°, 45°, 60°, 15°×30°, 10°×60°	2700К, 3000К, 4000К, 5000К, 6000К	3
GR500605	CRATER.15 500mm 14W 24V/220V SINGLE IP67 SIZE1	14 Вт	500×114×80	24 В, 220 В	8°, 12.5°, 20°, 30°, 45°, 60°, 15°×30°, 10°×60°	2700К, 3000К, 4000К, 5000К, 6000К	5
GR500610	CRATER.15 500mm 28W 24V/220V SINGLE IP67 SIZE1	28 Вт	500×114×80	24 В, 220 В	8°, 12.5°, 20°, 30°, 45°, 60°, 15°×30°, 10°×60°	2700К, 3000К, 4000К, 5000К, 6000К	5
GR500615	CRATER.15 500mm 12W 24V/220V DMX-512 RGBW 4in1 IP67 SIZE1	12 Вт	500×114×80	24 В, 220 В	20°, 45°, 60°, 15°×25°, 15°×60°	RGBW	5
GR500620	CRATER.15 500mm 24W 24V/220V DMX-512 RGBW 4in1 IP67 SIZE1	24 Вт	500×114×80	24 В, 220 В	20°, 45°, 60°, 15°×25°, 15°×60°	RGBW	5
GR500625	CRATER.15 1000mm 28W 24V/220V SINGLE IP67 SIZE1	28 Вт	1000×114×80	24 В, 220 В	8°, 12.5°, 20°, 30°, 45°, 60°, 15°×30°, 10°×60°	2700К, 3000К, 4000К, 5000К, 6000К	9
GR500630	CRATER.15 1000mm 45W 24V/220V SINGLE IP67 SIZE1	45 Вт	1000×114×80	24 В, 220 В	8°, 12.5°, 20°, 30°, 45°, 60°, 15°×30°, 10°×60°	2700К, 3000К, 4000К, 5000К, 6000К	9
GR500635	CRATER.15 1000mm 48W 24V/220V DMX-512 RGBW 4in1 IP67 SIZE1	48 Вт	1000×114×80	24 В, 220 В	20°, 45°, 60°, 15°×25°, 15°×60°	RGBW	9