

CRATER.15

SIZE 2



Встраиваемый линейный грунтовый светильник с поворотной матрицей

Корпус:

Экструдированный алюминий с защитным антикоррозийным покрытием

Угол рассеивания:

2.5°, 6°, 8°, 9°, 12°, 15°, 20°, 30°, 45°, 60°, 5°×20°, 10°×70°, 10°×30°, 10°×60°, 15°×60°

Цветовая темпеература:

2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6000K, RGBW

Система управления:

On/Off, 1-10V, DALI, DMX-512

Рабочая температура:

−40°C ~ +50°C

Цвет корпуса:

Металлик

Напряжение питания:

24 В, 220 В

Класс электрозащиты:

Класс I, Класс III

Ударопрочность:

IK09

Пылевлагозащита:

IP67

Верхняя панель:

Нержавеющая сталь

Артикул	Наименование	Мощность	Размеры, мм	Напряжение	Угол рассеивания	Цветовая температура	Масса, кг
GR500640	CRATER.15 300mm 20W 24V/220V SINGLE IP67 SIZE2	20 Вт	300×110×130	24 В, 220 В	6°, 12°, 20°, 30°, 45°, 60°, 10°×70°, 5°×20°	2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6000K	8
GR500645	CRATER.15 300mm 30W 24V/220V SINGLE IP67 SIZE2	30 Вт	300×110×130	24 В, 220 В	2.5°, 6°, 12°, 20°, 30°, 45°, 60°, 10°×70°, 5°×20°	2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6000K	8
GR500650	CRATER.15 300mm 20W 24V/220V DMX-512 RGBW 4in1 IP67 SIZE2	20 Вт	300×110×130	24 В, 220 В	20°, 30°, 10°×30°, 10°×60°	RGBW	8
GR500655	CRATER.15 300mm 30W 24V/220V DMX-512 RGBW 4in1 IP67 SIZE2	30 Вт	300×110×130	24 В, 220 В	9°, 15°, 20°, 30°, 45°, 15°×60°	RGBW	8
GR500660	CRATER.15 500mm 30W 24V/220V SINGLE IP67 SIZE2	30 Вт	500×110×130	24 В, 220 В	6°, 12°, 20°, 30°, 45°, 60°, 10°×70°, 5°×20°	2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6000K	12
GR500665	CRATER.15 500mm 50W 24V/220V SINGLE IP67 SIZE2	50 Вт	500×110×130	24 В, 220 В	2.5°, 6°, 12°, 20°, 30°, 45°, 60°, 10°×70°, 5°×20°	2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6000K	12
GR500670	CRATER.15 500mm 30W 24V/220V DMX-512 RGBW 4in1 IP67 SIZE2	30 Вт	500×110×130	24 В, 220 В	20°, 30°, 10°×30°, 10°×60°	RGBW	12
GR500675	CRATER.15 500mm 50W 24V/220V DMX-512 RGBW 4in1 IP67 SIZE2	50 Вт	500×110×130	24 В, 220 В	9°, 15°, 20°, 30°, 45°, 15°×60°	RGBW	12
GR500680	CRATER.15 1000mm 60W 24V/220V SINGLE IP67 SIZE2	60 Вт	1000×110×130	24 В, 220 В	6°, 12°, 20°, 30°, 45°, 60°, 10°×70°, 5°×20°	2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6000K	15
GR500685	CRATER.15 1000mm 100W 24V/220V SINGLE IP67 SIZE2	100 Вт	1000×110×130	24 В, 220 В	2.5°, 6°, 12°, 20°, 30°, 45°, 60°, 10°×70°, 5°×20°	2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6000K	15
GR500690	CRATER.15 1000mm 60W 24V/220V DMX-512 RGBW 4in1 IP67 SIZE2	60 Вт	1000×110×130	24 В, 220 В	8°, 15°, 20°, 30°, 45°, 10°×30°, 15°×60°	RGBW	15
GR500695	CRATER.15 1000mm 100W 24V/220V DMX-512 RGBW 4in1 IP67 SIZE2	100 Вт	1000×110×130	24 В, 220 В	9°, 15°, 20°, 30°, 45°, 15°×60°	RGBW	15