

CRATER.17



Светильник для акцентирующего освещения

Корпус:
Литой под давлением алюминий,
покрытый полиэстерной порошковой
краской

Угол рассеивания:
120°, 2×120°, 4×70°

Цветовая темпеература:
2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 5700K

Система управления:
On/Off

Рабочая температура:
-40°C ~ +50°C

Цвет корпуса:
Металлик

Напряжение питания:
24 В

Класс электрозащиты:
Класс III

Ударопрочность:
IK10

Пылевлагозащита:
IP67

Масса:
1.1 – 2.8 кг

TYPE 1

TYPE 2

TYPE 3

Артикул	Наименование	Мощность	Размеры, мм	Напряжение	Угол рассеивания	Цветовая температура	Масса, кг
GR500723	CRATER.17 2,1W 1x120D SINGLE 24V IP67 TYPE1	2.1 Вт	Ø58×23	24 В	120°	2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 5700K	1.1
GR500725	CRATER.17 2,1W 2x120D SINGLE 24V IP67 TYPE1	2.1 Вт	Ø58×23	24 В	2×120°	2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 5700K	1.1
GR500727	CRATER.17 2,1W 4x70D SINGLE 24V IP67 TYPE1	2.1 Вт	Ø58×23	24 В	4×70°	2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 5700K	1.1
GR500730	CRATER.17 3,1W 1x120D SINGLE 24V IP67 TYPE2	3.1 Вт	Ø115×23	24 В	120°	2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 5700K	1.9
GR500735	CRATER.17 3,1W 2x120D SINGLE 24V IP67 TYPE2	3.1 Вт	Ø115×23	24 В	2×120°	2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 5700K	1.9
GR500740	CRATER.17 3,1W 4x70D SINGLE 24V IP67 TYPE2	3.1 Вт	Ø115×23	24 В	4×70°	2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 5700K	1.9
GR500745	CRATER.17 4,5W 1x120D SINGLE 24V IP67 TYPE3	4.5 Вт	Ø175×23	24 В	120°	2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 5700K	2.8
GR500750	CRATER.17 4,5W 2x120D SINGLE 24V IP67 TYPE3	4.5 Вт	Ø175×23	24 В	2×120°	2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 5700K	2.8
GR500755	CRATER.17 4,5W 4x70D SINGLE 24V IP67 TYPE3	4.5 Вт	Ø175×23	24 В	4×70°	2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 5700K	2.8