

CRATER.19



Встраиваемый светодиодный светильник

Корпус:

Экструдированный алюминий с защитным антикоррозийным покрытием

Угол рассеивания:

120°

Цветовая темпеература:

3000K, 4000K, 5000K, RGB

Система управления:

On/Off, DMX-512

Рабочая температура:

−40°C ~ +50°C

Цвет корпуса:

Металлик

Напряжение питания:

24 В

Класс электрозащиты:

Класс III

Ударопрочность:

IK09

Пылевлагозащита:

IP67

Масса:

1 – 1.1 кг

Артикул	Наименование	Мощность	Размеры, мм	Напряжение	Угол рассеивания	Цветовая температура	Масса, кг
GR500780	CRATER.19 1000mm 10W SINGLE 24V IP67 TYPE1	10 Вт	1000×71×12	24 В	120°	3000K, 4000K, 5000K, RGB	1
GR500782	CRATER.19 1000mm 10W SINGLE 24V IP67 TYPE2	10 Вт	1000×50×30	24 В	120°	3000K, 4000K, 5000K, RGB	1
GR500785	CRATER.19 1000mm 10W RGBW 24V IP67 TYPE1	10 Вт	1000×71×12	24 В	120°	3000K, 4000K, 5000K, RGB	1
GR500787	CRATER.19 1000mm 10W RGBW 24V IP67 TYPE2	10 Вт	1000×50×30	24 В	120°	3000K, 4000K, 5000K, RGB	1
GR500790	CRATER.19 1000mm 15W SINGLE 24V IP67 TYPE1	15 Вт	1000×71×12	24 В	120°	3000K, 4000K, 5000K, RGB	1.1
GR500792	CRATER.19 1000mm 15W SINGLE 24V IP67 TYPE2	15 Вт	1000×50×30	24 В	120°	3000K, 4000K, 5000K, RGB	1.1
GR500795	CRATER.19 1000mm 15W RGBW 24V IP67 TYPE1	15 Вт	1000×71×12	24 В	120°	3000K, 4000K, 5000K, RGB	1.1
GR500797	CRATER.19 1000mm 15W RGBW 24V IP67 TYPE2	15 Вт	1000×50×30	24 В	120°	3000K, 4000K, 5000K, RGB	1.1