

2W

4W

5W

7W

10W

15W

# CRATER.22 TYPE 1

IP67 IK08

Встраиваемый светильник для акцентированного освещения

**Корпус:**

Литой под давлением алюминий

**Цвет корпуса:**

Металлик, Черный

**Стекло:**

Закаленное стекло 4 мм, >92% светопропускания

**Угол рассеивания:**

5°, 10°, 12°, 15°, 20°, 24°, 30°, 36°, 40°, 55°, 60°, 10°×45°, 25°×45°

**Напряжение питания:**

12 В, 24 В, 220 В

**Класс электрозащиты:**

Класс I, Класс III

**Ударопрочность:**

IK08

**Пылевлагозащита:**

IP67

**Масса:**

0.08 – 1 кг

**Система управления:**

On/Off

**Рабочая температура:**

-40°C ~ +50°C

Артикул	Наименование	Мощность	Размеры, мм	Напряжение	Угол рассеивания	Цветовая температура	Масса, кг
GR500980	CRATER.22 2W 12V/24V IP67 SINGLE D32 TYPE1	2 Вт	Ø32×60	12 В, 24 В	5°, 10°, 15°, 20°, 30°, 40°, 60°, 10°×45°, 25°×45°	2700К, 3000К, 4000К, 5000К, 6000К, 6500К	0.08
GR500985	CRATER.22 4W 12V/24V/220V IP67 SINGLE D42 TYPE1	4 Вт	Ø42×75	12 В, 24 В, 220 В	15°, 24°, 36°, 55°	2700К, 3000К, 4000К, 5000К, 6000К, 6500К	0.15
GR500990	CRATER.22 5W 12V/24V/220V IP67 SINGLE D50 TYPE1	5 Вт	Ø50×75	12 В, 24 В, 220 В	12°, 24°, 36°, 55°	2700К, 3000К, 4000К, 5000К, 6000К, 6500К	0.25
GR500995	CRATER.22 7W 12V/24V/220V IP67 SINGLE D65 TYPE1	7 Вт	Ø65×90	12 В, 24 В, 220 В	12°, 24°, 36°, 55°	2700К, 3000К, 4000К, 5000К, 6000К, 6500К	0.3
GR501000	CRATER.22 10W 12V/24V/220V IP67 SINGLE D80 TYPE1	10 Вт	Ø80×100	12 В, 24 В, 220 В	12°, 24°, 36°, 55°	2700К, 3000К, 4000К, 5000К, 6000К, 6500К	0.6
GR501005	CRATER.22 15W 12V/24V/220V IP67 SINGLE D100 TYPE1	15 Вт	Ø100×116	12 В, 24 В, 220 В	12°, 24°, 36°, 55°	2700К, 3000К, 4000К, 5000К, 6000К, 6500К	1