

2 W

4 W

5 W

7 W

10 W

15 W

CRATER.22 TYPE 4

IP67

IK08

Встраиваемый светильник для акцентированного освещения

Корпус:
Литой под давлением алюминий

Цвет корпуса:
Металлик

Стекло:
Закаленное стекло 4 мм, >92% светопропускания

Угол рассеивания:
1 / 2 / 4 beams

Напряжение питания:
12 В, 24 В, 220 В

Цветовая температура:
2700К, 3000К, 4000К, 5000К, 6000К, 6500К

Класс электрозащиты:
Класс I, Класс III

Система управления:
On/Off

Ударопрочность:
IK08

Рабочая температура:
-40°C ~ +50°C

Пылевлагозащита:
IP67

Масса:
0.08 – 1 кг

Артикул	Наименование	Мощность	Размеры, мм	Напряжение	Угол рассеивания	Цветовая температура	Масса, кг
GR501070	CRATER.22 2W 12V/24V IP67 SINGLE TYPE4	2 Вт	Ø32×64	12 В, 24 В	1 / 2 / 4 beams	2700К, 3000К, 4000К, 5000К, 6000К, 6500К	0.08
GR501075	CRATER.22 4W 12V/24V/220V IP67 SINGLE TYPE4	4 Вт	Ø42×75	12 В, 24 В, 220 В	1 / 2 / 4 beams	2700К, 3000К, 4000К, 5000К, 6000К, 6500К	0.15
GR501080	CRATER.22 5W 12V/24V/220V IP67 SINGLE TYPE4	5 Вт	Ø50×73	12 В, 24 В, 220 В	1 / 2 / 4 beams	2700К, 3000К, 4000К, 5000К, 6000К, 6500К	0.25
GR501085	CRATER.22 7W 12V/24V/220V IP67 SINGLE TYPE4	7 Вт	Ø65×88	12 В, 24 В, 220 В	1 / 2 / 4 beams	2700К, 3000К, 4000К, 5000К, 6000К, 6500К	0.3
GR501090	CRATER.22 10W 12V/24V/220V IP67 SINGLE TYPE4	10 Вт	Ø80×98	12 В, 24 В, 220 В	1 / 2 / 4 beams	2700К, 3000К, 4000К, 5000К, 6000К, 6500К	0.6
GR501095	CRATER.22 15W 12V/24V/220V IP67 SINGLE TYPE4	15 Вт	Ø100×114	12 В, 24 В, 220 В	1 / 2 / 4 beams	2700К, 3000К, 4000К, 5000К, 6000К, 6500К	1