

# DALTA.08



## Встраиваемый в потолок светильник

### Корпус:

Литой под давлением алюминий, покрытый полиэстерной порошковой краской

### Угол рассеивания:

5°, 12.5°, 20°, 30°, 40°, 45°, 60°, 10°×60°, 15°×30°, 25°×10°

### Цветовая температура:

2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6000K, RGB

### Система управления:

On/Off, DMX-512

### Рабочая температура:

-40°C ~ +50°C

### Цвет корпуса:

Металлик

### Напряжение питания:

12 В, 24 В, 220 В

### Класс электрозащиты:

Класс I, Класс III

### Пылевлагозащита:

IP67

### Масса:

0.85 – 1.5 кг

### Стекло:

Закаленное стекло толщиной 8 мм

### Фронтальная крышка:

Нержавеющая сталь

Артикул	Наименование	Мощность	Размеры, мм	Напряжение	Угол рассеивания	Цветовая температура	Масса, кг
CL400290	DALTA.08 3.5W 12V/24V/220V IP67 SINGLE TYPE 1		Ø110×69	12 В, 24 В, 220 В	5°, 12.5°, 20°, 30°, 45°, 60°, 25°×10°	2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6000K, RGB	0.85
CL400295	DALTA.08 3.5W 12V/24V IP67 RGB TYPE 1		Ø110×69	12 В, 24 В	5°, 12.5°, 20°, 30°, 45°, 60°, 25°×10°	2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6000K, RGB	0.85
CL400300	DALTA.08 6W 12V/24V/220V IP67 SINGLE TYPE 1		Ø110×69	12 В, 24 В, 220 В	5°, 12.5°, 20°, 30°, 45°, 60°, 25°×10°	2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6000K, RGB	0.85
CL400305	DALTA.08 6W 12V/24V IP67 RGB TYPE 1		Ø110×69	12 В, 24 В	5°, 12.5°, 20°, 30°, 45°, 60°, 25°×10°	2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6000K, RGB	0.85
CL400310	DALTA.08 12W 12V/24V/220V IP67 SINGLE TYPE 2		Ø130×84	12 В, 24 В, 220 В	5°, 12.5°, 20°, 30°, 40°, 60°, 25°×10°	2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6000K, RGB	1
CL400315	DALTA.08 12W 12V/24V IP67 RGB TYPE 2		Ø130×84	12 В, 24 В	5°, 12.5°, 20°, 30°, 40°, 60°, 25°×10°	2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6000K, RGB	1
CL400320	DALTA.08 16W 12V/24V/220V IP67 SINGLE TYPE 3		Ø150×86	12 В, 24 В, 220 В	5°, 12.5°, 20°, 30°, 40°, 60°, 15°×30°, 10°×60°	2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6000K, RGB	1.5
CL400325	DALTA.08 14W 12V/24V IP67 RGB TYPE 3		Ø150×86	12 В, 24 В	5°, 12.5°, 20°, 30°, 40°, 60°, 15°×30°, 10°×60°	2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6000K, RGB	1.5