

DALTA.12



Встраиваемый светодиодный светильник для направленного освещения

Корпус:
Литой под давлением алюминий,
покрытый полиэстерной порошковой
краской

Угол рассеивания:
8°, 15°, 30°, 40°, 60°

Цветовая темпеература:
2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6000K, RGB,
RGBW

Система управления:
On/Off, DMX-512

Рабочая температура:
-40°C ~ +50°C

Цвет корпуса:
Металлик

Напряжение питания:
24 В, 220 В

Класс электрозащиты:
Класс I, Класс III

Пылевлагозащита:
IP67

Масса:
0.8 – 4.5 кг

SIZE 1

SIZE 2

SIZE 3

SIZE 4

SIZE 5

SIZE 6

Артикул	Наименование	Мощность	Размеры, мм	Напряжение	Угол рассеивания	Цветовая температура	Масса, кг
CL400385	DALTA.12 3W 24V/220V IP67 Single SIZE 1	3 Вт	Ø95×116	24 В, 220 В	8°, 15°, 30°, 40°, 60°	2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6000K	0.8
CL400390	DALTA.12 3W 24V DMX-512 IP67 RGB 3 in 1 SIZE 1	3 Вт	Ø95×116	24 В	8°, 15°, 30°, 40°, 60°	RGB	0.8
CL400395	DALTA.12 4W 24V DMX-512 IP67 RGBW 4 in 1 SIZE 1	4 Вт	Ø95×116	24 В	8°, 15°, 30°, 40°, 60°	RGBW	0.8
CL400400	DALTA.12 6W 24V/220V IP67 Single SIZE 2	6 Вт	Ø130×133	24 В, 220 В	8°, 15°, 30°, 40°, 60°	2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6000K	1.1
CL400405	DALTA.12 6W 24V DMX-512 IP67 RGB 3 in 1 SIZE 2	6 Вт	Ø130×133	24 В	8°, 15°, 30°, 40°, 60°	RGB	1.1
CL400410	DALTA.12 8W 24V DMX-512 IP67 RGBW 4 in 1 SIZE 2	8 Вт	Ø130×133	24 В	8°, 15°, 30°, 40°, 60°	RGBW	1.1
CL400415	DALTA.12 12W 24V/220V IP67 Single SIZE 3	12 Вт	Ø160×153	24 В, 220 В	8°, 15°, 30°, 40°, 60°	2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6000K	1.5
CL400420	DALTA.12 12W 24V DMX-512 IP67 RGB 3 in 1 SIZE 3	12 Вт	Ø160×153	24 В	8°, 15°, 30°, 40°, 60°	RGB	1.5
CL400425	DALTA.12 16W 24V DMX-512 IP67 RGBW 4 in 1 SIZE 3	16 Вт	Ø160×153	24 В	8°, 15°, 30°, 40°, 60°	RGBW	1.5
CL400430	DALTA.12 18W 24V/220V IP67 Single color SIZE 4	18 Вт	Ø180×162	24 В, 220 В	8°, 15°, 30°, 40°, 60°	2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6000K	2.1
CL400435	DALTA.12 18W 24V DMX-512 IP67 RGB 3 in 1 SIZE 4	18 Вт	Ø180×162	24 В	8°, 15°, 30°, 40°, 60°	RGB	2.1
CL400440	DALTA.12 24W 24V DMX-512 IP67 RGBW 4 in 1 SIZE 4	24 Вт	Ø180×162	24 В	8°, 15°, 30°, 40°, 60°	RGBW	2.1
CL400445	DALTA.12 24W 24V/220V IP67 Single SIZE 5	24 Вт	Ø210×181	24 В, 220 В	8°, 15°, 30°, 40°, 60°	2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6000K	3.2
CL400450	DALTA.12 27W 24V DMX-512 IP67 RGB 3 in 1 SIZE 5	27 Вт	Ø210×181	24 В	8°, 15°, 30°, 40°, 60°	RGB	3.2
CL400455	DALTA.12 36W 24V DMX-512 IP67 RGBW 4 in 1 SIZE 5	36 Вт	Ø210×181	24 В	8°, 15°, 30°, 40°, 60°	RGBW	3.2
CL400460	DALTA.12 36W 24V/220V IP67 Single color SIZE 6	36 Вт	Ø250×190	24 В, 220 В	8°, 15°, 30°, 40°, 60°	2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6000K	4.5
CL400465	DALTA.12 36W 24V DMX-512 IP67 RGB 3 in 1 SIZE 6	36 Вт	Ø250×190	24 В	8°, 15°, 30°, 40°, 60°	RGB	4.5
CL400470	DALTA.12 48W 24V DMX-512 IP67 RGBW 4 in 1 SIZE 6	48 Вт	Ø250×190	24 В	8°, 15°, 30°, 40°, 60°	RGBW	4.5