

SIZE 1

SIZE 2

SIZE 3

DALTA.13



Многофункциональный потолочный светильник для акцентного освещения

Корпус:

Литой под давлением алюминий, покрытый полиэстерной порошковой краской

Цвет корпуса:

Черный, Серый, RAL

Угол рассеивания:

15°, 25°, 40°, 60°, 90°

Напряжение питания:

24 В, 220 В

Цветовая темпеература:

2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6000K, Red, Green, Blue, RGB, RGBW

Класс электрозащиты:

Класс I, Класс III

Пылевлагозащита:

IP66

Система управления:

On/Off, DMX-512, 1-10V, DALI

Масса:

2.2 – 3 кг

Рабочая температура:

-40°C ~ +50°C

Артикул	Наименование	Мощность	Размеры, мм	Напряжение	Угол рассеивания	Цветовая температура	Масса, кг
CL400475	DALTA13 20W 24V/220V SINGLE IP66 SIZE 1	20 Вт	170×170×90	24 В, 220 В	15°, 25°, 40°, 60°, 90°	2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6000K, Red, Green, Blue	2.2
CL400480	DALTA13 18W RGB 3in1 DMX-512 24V IP66 SIZE 1	18 Вт	170×170×90	24 В	15°, 25°, 40°, 60°, 90°	RGB	2.2
CL400485	DALTA13 18W RGBW 4in1 DMX-512 24V IP66 SIZE 1	18 Вт	170×170×90	24 В	15°, 25°, 40°, 60°, 90°	RGBW	2.2
CL400490	DALTA13 40W 24V/220V SINGLE IP66 SIZE 2	40 Вт	210×210×90	24 В, 220 В	15°, 25°, 40°, 60°, 90°	2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6000K, Red, Green, Blue	2.6
CL400495	DALTA13 36W RGB 3in1 DMX-512 24V IP66 SIZE 2	36 Вт	210×210×90	24 В	15°, 25°, 40°, 60°, 90°	RGB	2.6
CL400500	DALTA13 36W RGBW 4in1 DMX-512 24V IP66 SIZE 2	36 Вт	210×210×90	24 В	15°, 25°, 40°, 60°, 90°	RGBW	2.6
CL400505	DALTA13 60W 24V/220V SINGLE IP66 SIZE 3	60 Вт	260×260×90	24 В, 220 В	15°, 25°, 40°, 60°, 90°	2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6000K, Red, Green, Blue	3
CL400510	DALTA13 54W RGB 3in1 DMX-512 24V IP66 SIZE 3	54 Вт	260×260×90	24 В	15°, 25°, 40°, 60°, 90°	RGB	3
CL400515	DALTA13 54W RGBW 4in1 DMX-512 24V IP66 SIZE 3	54 Вт	260×260×90	24 В	15°, 25°, 40°, 60°, 90°	RGBW	3