

DALTA.16

IP65

Светильник для архитектурного освещения

Корпус:

Литой алюминий с полиэстерным порошковым покрытием

Угол рассеивания:

6°, 12°, 15°, 20°, 24°, 30°, 36°, 45°, 60°, 5°×20°, 10°×70°

Цветовая темпеература:

2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 5700K, 6500K

Система управления:

On/Off, 0-10V, DALI

Рабочая температура:

-40°C ~ +50°C

Цвет корпуса:

Черный, Белый, RAL

Напряжение питания:

24 В, 220 В

Класс электрозащиты:

Класс I, Класс III

Пылевлагозащита:

IP65

Масса:

2 – 4.3 кг

Артикул	Наименование	Мощность	Размеры, мм	Напряжение	Угол рассеивания	Цветовая температура	Масса, кг
CL400545	DALTA.16 10W 220V IP65 SIZE 1	10 Вт	Ø100×220	24 В, 220 В	15°, 24°, 36°, 60°	2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 5700K, 6500K	2
CL400550	DALTA.16 20W 220V IP65 SIZE 1	20 Вт	Ø100×220	24 В, 220 В	15°, 24°, 36°, 60°	2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 5700K, 6500K	2
CL400555	DALTA.16 30W 220V IP65 SIZE 2	30 Вт	Ø155×320	24 В, 220 В	6°, 12°, 20°, 30°, 45°, 60°, 10°×70°, 5°×20°	2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 5700K, 6500K	4.3
CL400560	DALTA.16 50W 220V IP65 SIZE 2	50 Вт	Ø155×320	24 В, 220 В	15°, 24°, 36°, 60°	2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 5700K, 6500K	4.3