

SIZE 1

SIZE 2

SIZE 3

SIZE 4

DALTA.19

IP65

Встраиваемый потолочный светильник из нержавеющей стали

Корпус:

Нержавеющая сталь

Цвет корпуса:

Глянцевый, Матовый

Угол рассеивания:

12°, 24°, 36°, 60°

Напряжение питания:

220 В

Цветовая темпеература:

3000К, 4000К, 6000К

Класс электрозащиты:

Класс I

Система управления:

On/Off

Пылевлагозащита:

IP65

Рабочая температура:

-40°C ~ +50°C

Индекс цветопередачи:

CRI >80

Масса:

0.8 – 1.4 кг

Артикул	Наименование	Мощность	Размеры, мм	Напряжение	Угол рассеивания	Цветовая температура	Масса, кг
CL400615	DALTA.19 15W SINGLE 220V IP65 SIZE1	15 Вт	Ø80×75	220 В	12°, 24°, 36°, 60°	3000К, 4000К, 6000К	0.8
CL400620	DALTA.19 20W SINGLE 220V IP65 SIZE2	20 Вт	Ø100×85	220 В	12°, 24°, 36°, 60°	3000К, 4000К, 6000К	1
CL400625	DALTA.19 25W SINGLE 220V IP65 SIZE3	25 Вт	Ø125×95	220 В	12°, 24°, 36°, 60°	3000К, 4000К, 6000К	1.2
CL400630	DALTA.19 30W SINGLE 220V IP65 SIZE4	30 Вт	Ø150×110	220 В	12°, 24°, 36°, 60°	3000К, 4000К, 6000К	1.4