

DALTA.22

IP65

Встраиваемый потолочный светильник

- Корпус:

Литой под давлением алюминий, покрытый полиэстерной порошковой краской
- Угол рассеивания:

15°, 24°, 36°, 50°, 35°×60°
- Цветовая темпеература:

2700K, 3000K, 4000K, 5000K
- Система управления:

On/Off, 0-10V, DALI
- Рабочая температура:

-40°C ~ +50°C
- Цвет корпуса:

Черный, Серый, Белый
- Напряжение питания:

220 В
- Класс электрозащиты:

Класс I
- Пылевлагозащита:

IP65
- Индекс цветопередачи:

CRI >80
- Масса:

1 – 1.4 кг

SIZE 1

SIZE 2

SIZE 3

SIZE 4

Артикул	Наименование	Мощность	Размеры, мм	Напряжение	Угол рассеивания	Цветовая температура	Масса, кг
CL400740	DALTA.22 11W 220V IP65 SIZE1	11 Вт	185×80×87	220 В	15°, 24°, 36°, 50°, 35°×60°	2700K, 3000K, 4000K, 5000K	1
CL400745	DALTA.22 14W 220V IP65 SIZE2	14 Вт	230×80×87	220 В	15°, 24°, 36°, 50°, 35°×60°	2700K, 3000K, 4000K, 5000K	1.2
CL400750	DALTA.22 17W 220V IP65 SIZE3	17 Вт	260×80×87	220 В	15°, 24°, 36°, 50°, 35°×60°	2700K, 3000K, 4000K, 5000K	1.3
CL400755	DALTA.22 20W 220V IP65 SIZE4	20 Вт	320×80×87	220 В	15°, 24°, 36°, 50°, 35°×60°	2700K, 3000K, 4000K, 5000K	1.4