

SIZE 1

SIZE 2

SIZE 3

DALTA.23



Встраиваемый потолочный светильник

- Корпус:

Литой под давлением алюминий, покрытый полиэстерной порошковой краской
- Угол рассеивания:

15°, 24°, 36°, 50°, 20°×50°
- Цветовая темпеература:

2700K, 3000K, 4000K, 5000K
- Система управления:

On/Off, 0-10V, DALI
- Рабочая температура:

-40°C ~ +50°C
- Цвет корпуса:

Черный, Серый, Белый
- Напряжение питания:

220 В
- Класс электрозащиты:

Класс I
- Пылевлагозащита:

IP65
- Индекс цветопередачи:

CRI >80
- Масса:

1.4 – 3.4 кг

Артикул	Наименование	Мощность	Размеры, мм	Напряжение	Угол рассеивания	Цветовая температура	Масса, кг
CL400760	DALTA.23 11W 220V IP65 SIZE1	11 Вт	136×250×105	220 В	15°, 24°, 36°, 50°, 20°×50°	2700K, 3000K, 4000K, 5000K	1.4
CL400765	DALTA.23 20W 220V IP65 SIZE2	20 Вт	186×335×140	220 В	15°, 24°, 36°, 50°, 20°×50°	2700K, 3000K, 4000K, 5000K	2.8
CL400770	DALTA.23 35W 220V IP65 SIZE3	35 Вт	220×390×150	220 В	15°, 24°, 36°, 50°, 20°×50°	2700K, 3000K, 4000K, 5000K	3.4