

FORUS.01 SIZE 1





Крепление:

Нержавеющая сталь





Многофункциональный прожектор для архитектурного освещения. Мультичип 4 в 1 RGB+W Tunable White с управлением DMX-512.

Литой под давлением алюминий, покрытый полиэстерной порошковой краской

Угол рассеивания:

2.6°, 3.5°, 12°, 15°, 20°, 30°, 60°, 5°×20, 10°×70, 15°×60, 15°×60°

Цветовая темпеература:

2700K, 3000K, 4000K, 5000K, RGBW, 1800K-6000K Tunable White

Система управления:

On/Off, 1-10V, DMX-512, DALI

Рабочая температура:

-40°C ~ +50°C

Цвет корпуса:

Черный, Серый, RAL

Напряжение питания:

24 B, 220 B

Класс электрозащиты:

Класс I, Класс III

Пылевлагозащита:

IP66

Macca:

1.7 кг

кронштейн

база

крепление на трубу

крепление к опоре

обхватывающий кронштейн

колышек

Артикул	Наименование	Мощность	Размеры, мм	Напряжение	Угол рассеивания	Цветовая температура	Масса, кг
FL200010	FORUS.01 9W 220V IP66 SINGLE SIZE 1	9 Вт	158×173×133	220 B	2.6°, 3.5°, 12°, 20°, 30°, 60°, 10°×70, 5°×20	2700K, 3000K, 4000K, 5000K	1.7
FL200015	FORUS.01 9W 24V RGBW 4in1 IP66 SIZE 1	9 BT	158×173×133	24 B	15°, 20°, 30°, 15°×60	RGBW	1.7
FL200020	FORUS.01 15W 220V IP66 SINGLE SIZE 1	15 BT	158×173×133	220 B	2.6°, 3.5°, 12°, 20°, 30°, 60°, 10°×70, 5°×20	2700K, 3000K, 4000K, 5000K	1.7
FL200025	FORUS.0115W 24V RGBW 4in1 IP66 SIZE 1	15 BT	158×173×133	24 B	15°, 20°, 30°, 15°×60°	RGBW	1.7
FL200030	FORUS.01 20W 220V IP66 SINGLE SIZE 1	20 BT	158×173×133	220 B	2.6°, 3.5°, 12°, 20°, 30°, 60°, 10°×70, 5°×20	2700K, 3000K, 4000K, 5000K	1.7
FL200035	FORUS.01 20W 24V IP66 DMX TWO WHITE 1800K - 6000K SIZE 1	20 BT	158×173×133	24 B	2.6°, 3.5°, 12°, 20°, 30°, 60°, 10°×70, 5°×20	1800K-6000K Tunable White	1.7
FL200040	FORUS.01 20W 24V RGBW 4in1 IP66 SIZE 1	20 BT	158×173×133	24 B	15°, 20°, 30°, 15°×60°	RGBW	1.7