

FORUS.01

SIZE 3



Многофункциональный прожектор для архитектурного освещения. Мультичип 4 в 1 RGB+W Tunable White с управлением DMX-512.

Корпус: Литой под давлением алюминий, покрытый полиэстерной порошковой краской	Цвет корпуса: Черный, Серый, RAL	Крепление: Нержавеющая сталь
Угол рассеивания: 2.6°, 3.5°, 12°, 15°, 20°, 30°, 60°, 5°×20, 10°×70, 15°×60°	Напряжение питания: 36 В, 220 В	
Цветовая темпеература: 2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 1800K–6000K Tunable White, RGBW	Класс электрозащиты: Класс I, Класс III	
Система управления: On/Off, 1-10V, DMX-512, DALI	Пылевлагозащита: IP66	
Рабочая температура: –40°C ~ +50°C	Масса: 3.5 кг	

кронштейн

база

крепление на трубу

крепление к опоре

обхватывающий кронштейн

колышек

Артикул	Наименование	Мощность	Размеры, мм	Напряжение	Угол рассеивания	Цветовая температура	Масса, кг
FL200060	FORUS.01 35W 220V IP66 SINGLE SIZE 3	35 Вт	222×237×165	220 В	2.6°, 3.5°, 12°, 20°, 30°, 60°, 10°×70, 5°×20	2700K, 3000K, 4000K, 5000K	3.5
FL200065	FORUS.01 35W 220V IP66 DMX TWO WHITE 1800K - 6000K SIZE 3	35 Вт	222×237×165	220 В	2.6°, 3.5°, 12°, 20°, 30°, 60°, 10°×70, 5°×20	1800K–6000K Tunable White	3.5
FL200070	FORUS.01 35W 36V/220V RGBW 4in1 IP66 SIZE 3	35 Вт	222×237×165	220 В, 36 В	15°, 20°, 30°, 15°×60°	RGBW	3.5
FL200075	FORUS.01 45W 220V IP66 SINGLE SIZE 3	45 Вт	222×237×165	220 В	2.6°, 3.5°, 12°, 20°, 30°, 60°, 10°×70, 5°×20	2700K, 3000K, 4000K, 5000K	3.5
FL200080	FORUS.01 45W 220V IP66 DMX TWO WHITE 1800K - 6000K SIZE 3	45 Вт	222×237×165	220 В	2.6°, 3.5°, 12°, 20°, 30°, 60°, 10°×70, 5°×20	1800K–6000K Tunable White	3.5
FL200085	FORUS.01 45W 36V/220V RGBW 4in1 IP66 SIZE 3	45 Вт	222×237×165	220 В, 36 В	15°, 20°, 30°, 15°×60°	RGBW	3.5