

FORUS.01 SIZE 4









Многофункциональный прожектор для архитектурного освещения. Мультичип 4 в 1 RGB+W Tunable White с управлением DMX-512.

Литой под давлением алюминий, покрытый полиэстерной порошковой краской

Угол рассеивания:

2.6°, 3.5°, 12°, 15°, 20°, 30°, 60°, 5°×20, 10°×70, 15°×60°

Цветовая темпеература:

2700K, 3000K, 4000K, 5000K, RGBW, 1800K-6000K Tunable White

Система управления:

On/Off, 1-10V, DMX-512, DALI

Рабочая температура:

-40°C ~ +50°C

Цвет корпуса:

Черный, Серый, RAL

Напряжение питания:

36 B, 220 B

Класс электрозащиты:

Класс I, Класс III

Пылевлагозащита:

IP66

Macca: 6кг

Крепление:

Нержавеющая сталь

кронштейн база

крепление на трубу

крепление к опоре

обхватывающий кронштейн

Артикул	Наименование	Мощность	Размеры, мм	Напряжение	Угол рассеивания	Цветовая температура	Масса, кг
FL200090	FORUS.01 60W 220V IP66 SINGLE SIZE 4	60 BT	268×287×197	220 B	2.6°, 3.5°, 12°, 20°, 30°, 60°, 10°×70, 5°×20	2700K, 3000K, 4000K, 5000K	6
FL200095	FORUS.01 60W 36V/220V RGBW 4in1 IP66 SIZE 4	60 BT	268×287×197	220 B, 36 B	15°, 20°, 30°, 15°×60°	RGBW	6
FL200100	FORUS.01 60W 36V/220V IP66 DMX TWO WHITE 1800K - 6000K SIZE 4	60 BT	268×287×197	220 B, 36 B	2.6°, 3.5°, 12°, 20°, 30°, 60°, 10°×70, 5°×20	1800K-6000K Tunable White	6
FL200105	FORUS.0175W 36V/220V IP66 SINGLE SIZE 4	75 BT	268×287×197	220 B, 36 B	2.6°, 3.5°, 12°, 20°, 30°, 60°, 10°×70, 5°×20	2700K, 3000K, 4000K, 5000K	6
FL200110	FORUS.0175W 36V/220V RGBW 4in1 IP66 SIZE 4	75 BT	268×287×197	220 B, 36 B	15°, 20°, 30°, 15°×60°	RGBW	6
FL200115	FORUS.0175W 36V/220V IP66 DMX TWO WHITE 1800K - 6000K SIZE 4	75 BT	268×287×197	220 B, 36 B	2.6°, 3.5°, 12°, 20°, 30°, 60°, 10°×70, 5°×20	1800K-6000K Tunable White	6