

FORUS.03

SIZE 2



Многофункциональный прожектор для акцентного освещения

- Корпус:

Литой под давлением алюминий, покрытый полиэстерной порошковой краской

Угол рассеивания:

3.5°, 7°, 10°, 12°, 15°, 25°, 40°, 60°, 10°×60°, 10°×25°, 15°×35°

Цветовая темпеература:

3000K, 4000K, 5000K, RGB, RGBW

Система управления:

On/Off, DMX-512

Рабочая температура:

−40°C ~ +50°C
- Цвет корпуса:

Черный, Серый, RAL

Напряжение питания:

24 В, 220 В

Класс электрозащиты:

Класс I, Класс III

Пылевлагозащита:

IP66

Масса:

2.2 кг

Артикул	Наименование	Мощность	Размеры, мм	Напряжение	Угол рассеивания	Цветовая температура	Масса, кг
FL200282	FORUS.03 20W 24V/220V SINGLE IP66 SIZE 2	20 Вт	161×208×112	24 В, 220 В	3.5°	3000K, 4000K, 5000K	2.2
FL200283	FORUS.03 20W 24V/220V RGB3in1 IP66 SIZE 2	20 Вт	161×208×112	24 В, 220 В	3.5°	RGB	2.2
FL200284	FORUS.03 20W 24V/220V RGBW4in1 IP66 SIZE 2	20 Вт	161×208×112	24 В, 220 В	3.5°	RGBW	2.2
FL200287	FORUS.03 24W 24V/220V SINGLE IP66 SIZE 2	24 Вт	161×208×112	24 В, 220 В	7°, 15°, 25°, 40°, 60°, 15°×35°, 10°×60°	3000K, 4000K, 5000K	2.2
FL200288	FORUS.03 24W 24V/220V RGB3in1 IP66 SIZE 2	24 Вт	161×208×112	24 В, 220 В	10°, 12°, 25°, 40°, 60°, 10°×25°, 10°×60°	RGB	2.2
FL200289	FORUS.03 24W 24V/220V RGBW4in1 IP66 SIZE 2	24 Вт	161×208×112	24 В, 220 В	10°, 12°, 25°, 40°, 60°, 10°×25°, 10°×60°	RGBW	2.2
FL200292	FORUS.03 36W 24V/220V SINGLE IP66 SIZE 2	36 Вт	161×208×112	24 В, 220 В	7°, 15°, 25°, 40°, 60°, 15°×35°, 10°×60°	3000K, 4000K, 5000K	2.2
FL200293	FORUS.03 36W 24V/220V RGB3in1 IP66 SIZE 2	36 Вт	161×208×112	24 В, 220 В	10°, 12°, 25°, 40°, 60°, 10°×25°, 10°×60°	RGB	2.2
FL200294	FORUS.03 36W 24V/220V RGBW4in1 IP66 SIZE 2	36 Вт	161×208×112	24 В, 220 В	10°, 12°, 25°, 40°, 60°, 10°×25°, 10°×60°	RGBW	2.2