GROSLUX
энергия света

FORUS.05 SIZE 2

RGB RGBW IP66

Многофункциональный прожектор для архитектурного освещения с широким диапазоном мощности и оптикой для самых разных задач. Вставка «Мишень» рассеивает свет, защищая глаза от прямого света и ослепления

Корпус:
Литой под давлением алюминий, покрытый полиэстерной порошковой краской

Угол рассеивания:
3.5°, 5°, 7°, 15°, 25°, 40°, 60°

Цветовая темпеература:
3000K, 4000K, 5000K, RGB 3in1, RGBW 4in1

Система управления:
On/Off, DMX-512

Рабочая температура:
–40°C ~ +50°C

Цвет корпуса:
Черный, Серый, RAL

Напряжение питания:
220 В

Класс электрозащиты:
Класс I

Пылевлагозащита:
IP66

Масса:
2.3 кг

Крепление:
Стальное крепление

SIZE 3

Грунтовая чаша

Обхватывающий кронштейн

Крепление к опоре

Опора-столбик

Артикул	Наименование	Мощность	Размеры, мм	Напряжение	Угол рассеивания	Цветовая температура	Масса, кг
FL200380	FORUS.05 14W 220V IP66 SINGLE SIZE 2	14 Вт	Ø180×150	220 В	7°, 15°, 25°, 40°, 60°	3000K, 4000K, 5000K	2.3
FL200385	FORUS.05 14W RGB DMX-512 220V IP66 SIZE 2	14 Вт	Ø180×150	220 В	7°, 15°, 25°, 40°, 60°	RGB 3in1	2.3
FL200390	FORUS.05 14W RGBW DMX-512 220V IP66 SIZE 2	14 Вт	Ø180×150	220 В	7°, 15°, 25°, 40°, 60°	RGBW 4in1	2.3
FL200395	FORUS.05 20W 220V IP66 SINGLE SIZE 2	20 Вт	Ø180×150	220 В	3.5°, 5°, 7°, 15°, 25°, 40°, 60°	3000K, 4000K, 5000K	2.3
FL200400	FORUS.05 20W RGB DMX-512 220V IP66 SIZE 2	20 Вт	Ø180×150	220 В	3.5°, 5°, 7°, 15°, 25°, 40°, 60°	RGB 3in1	2.3
FL200405	FORUS.05 20W RGBW DMX-512 220V IP66 SIZE 2	20 Вт	Ø180×150	220 В	3.5°, 5°, 7°, 15°, 25°, 40°, 60°	RGBW 4in1	2.3
FL200410	FORUS.05 30W 220V IP66 SINGLE SIZE 2	30 Вт	Ø180×150	220 В	3.5°, 5°, 7°, 15°, 25°, 40°, 60°	3000K, 4000K, 5000K	2.3
FL200415	FORUS.05 30W RGB DMX-512 220V IP66 SIZE 2	30 Вт	Ø180×150	220 В	3.5°, 5°, 7°, 15°, 25°, 40°, 60°	RGB 3in1	2.3
FL200420	FORUS.05 30W RGBW DMX-512 220V IP66 SIZE 2	30 Вт	Ø180×150	220 В	3.5°, 5°, 7°, 15°, 25°, 40°, 60°	RGBW 4in1	2.3
FL200425	FORUS.05 40W 220V IP66 SINGLE SIZE 2	40 Вт	Ø180×150	220 В	7°, 15°, 25°, 40°, 60°	3000K, 4000K, 5000K	2.3
FL200430	FORUS.05 40W RGB DMX-512 220V IP66 SIZE 2	40 Вт	Ø180×150	220 В	7°, 15°, 25°, 40°, 60°	RGB 3in1	2.3
FL200435	FORUS.05 40W RGBW DMX-512 220V IP66 SIZE 2	40 Вт	Ø180×150	220 В	7°, 15°, 25°, 40°, 60°	RGBW 4in1	2.3