

FORUS.15



Компактный прожектор с возможностью соединения в цепь

- Корпус:

Литой под давлением алюминий, покрытый полиэстерной порошковой краской
- Угол рассеивания:

6°, 9°, 10°, 12°, 15°, 20°, 30°, 45°, 60°, 5°×20°, 10°×70°, 15°×60°
- Цветовая темпеература:

2700K – 6000K, RGBW
- Система управления:

On/Off, DMX-512, RDM
- Рабочая температура:

–40°C ~ +50°C
- Цвет корпуса:

Черный, Серый, RAL
- Напряжение питания:

24 В, 220 В
- Класс электрозащиты:

Класс I, Класс III
- Пылевлагозащита:

IP66
- Масса:

1.3 кг

Артикул	Наименование	Мощность	Размеры, мм	Напряжение	Угол рассеивания	Цветовая температура	Масса, кг
FL700590	FORUS.15 15W 24V/220V IP66 SINGLE	15 Вт	166×56	24 В, 220 В	6°, 12°, 20°, 30°, 45°, 60°, 10°×70°, 5°×20°	2700K – 6000K	1.3
FL700595	FORUS.15 12W RGBW 4in1 DMX 24V IP66	12 Вт	166×56	24 В	10°, 20°, 30°, 15°×60°	RGBW	1.3
FL700600	FORUS.15 24W RGBW 4in1 DMX 24V IP66	24 Вт	166×56	24 В	9°, 15°, 20°, 30°, 45°, 15°×60°	RGBW	1.3